



Boca de incendio P6415/20

SISTEMAS DE EXTINCIÓN



Boca de Incendio Equipada $\varnothing 45$ mm según norma UNE/EN 671-2. Modelo P6420 con 20 m de manguera plana y 15 m el modelo P6415.

Está compuesta por:

Armario horizontal construido en chapa de acero de 1 mm de espesor, pintado en color rojo RAL 3000, de medidas 640 x 500 x 160 mm, con puerta semiciega inoxidable y cerradura de apertura fácil, provisto de pretaladro para la entrada de alimentación, manguera, lanza, válvula de asiento y manómetro.

La BIE se podrá fabricar en otro color, teniendo el RAL proporcionado por el cliente, y podrá montarse sobre arco de sujeción para montaje en suelo.

Igualmente, bajo demanda, el diseño de la puerta del armario tiene varias opciones: estándar, ciega roja, ciega blanca, estándar marco rojo, estándar marco blanco, puerta ciega inox, totalmente Inox, etc.



Características:

- Devanadera de radios de diámetro 350 mm.
- Manguera plana de $\varnothing 45$ mm y 15 ó 20 m de longitud, fabricada

según Norma UNE 23.091/2A y con marca CE de conformidad a Norma, racorada en sus dos extremos con rácores según UNE 23.400 de $\varnothing 45$ mm, uso ligero.

- Válvula de asiento con salida a 120° , construida en latón, con roscas de $1\frac{1}{2}$ " y con rácor según UNE 23.400 de $\varnothing 45$ mm uso ligero.
- Manómetro graduado de 0 a 16 bares.
- Lanza de tres efectos: cierre, pulverización y chorro, conectada al extremo de la manguera por medio de rácores de uso ligero.

