

Especificaciones

Marca	Hikvision
Canales	4 canales IP con conector M12
Grabación main stream	1080P / 720P / WD1 / 4CIF
Grabación sub stream	720P / WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF
Formato compresión vídeo	Vídeo: H.265 / H.264 Audio: ADPCM,G.711U,G.711A
Resolución display	1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
Grabación dual stream	Soportado
Audio	4 CH de entrada (Con el propio cable de vídeo)
Compresión de audio	G.711.A / G.711.U / G.711.1 / G.726
Salida de vídeo	CVBS (M12) VGA
Divisiones display	1 / 4 / 9
Método de grabación	Inicio/Manual/Programado/Registro de eventos de alarma
Alarma	Pre-grabación de alarma: 0-60 min Post-grabación: 0-30 min
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Almacenamiento interno	2x SATA 2.5" HDD o SSD hasta 2 TB cada disco duro 1x MicroSD hasta 256 GB
Comunicación	3G/4G: EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE WIFI: Módulo WI58. Soporta: 802.11a/b/g/n/ac 2x 5.8G WiFi antena SMA Banda de frecuencia: 2.4/5.0 GHz
Puertos	1 x SIM Slot 1 x RS232 2 x RS422 1 x USB 2.0 1 x USB 2.0 (Conector de aviación 5pin) 1 x MIC
Sensores de entrada	4 sensores de entrada a nivel alto / bajo
Alarmas	4 Entradas y 2 Salidas
GPS	Posicionamiento, detección de velocidad y sincronización de tiempo
Sensor G	Incorporado

Modos de operación	Ratón, página web y pantalla táctil
Alimentación	DC 9~36 V, <0.5 W (standby), <45 W (Carga al máximo)
Temp. Funcionamiento	-10°C~60°C, Humedad 10~90%
Dimensiones / Peso	60.1 (Al) x 206 (An) x 225.4 (Fo) mm / 1.66 Kg (sin disco duro)