

Intrusión / Ajax Inalámbrico / Detectores

# AJ-MOTIONCAM-HD-PHOD-S-W

Ajax



## Características

---

- Ajax Superior
- Fotodetector con petición de imagen
- Certificado grado 2
- Bidireccional
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1700 m
- Indicador de detección de movimiento
- Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°
- Tamper anti-apertura
- Inmunidad ante mascotas > 20 Kg
- Resolución máxima HD (960 x 720)- Envío de hasta 5 imágenes por cada detección
- Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V Panasonic (duración estimada 4 años)
- Uso interior
- Incluye soporte con tornillo de fijación
- Compatible con Ajax Hub 2 y Hub 2 Plus
- Color blanco

## Especificaciones

---

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Tecnología</b>	PIR volumétrico con cámara HD
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Lente PIR</b>	24 zonas y 6 planos
<b>Campo de detección</b>	12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalación 2.4 m
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes)
<b>Distancia de transmisión</b>	? 1700 m en espacio abierto
<b>Inmunidad a mascotas</b>	Disponible
<b>Anti-enmascaramiento</b>	No disponible
<b>Sensibilidad</b>	Ajustable: 4 niveles
<b>Gestión de privacidad</b>	Gestión del cliente final sobre los permisos de solicitud de imagen
<b>Tecnología HDR</b>	Disponible
<b>Resolución imágenes</b>	Hasta HD (960 x 720)
<b>Número de imágenes</b>	Hasta 5 imágenes por cada detección
<b>Envío de imágenes</b>	Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto
<b>Iluminación infrarroja</b>	IR para modo nocturno
<b>Indicación LEDs</b>	Alarma, tamper, señal
<b>Batería</b>	2 pilas CR123A 3.0 V Panasonic (duración hasta 4 años)
<b>Compatibilidad</b>	Hub BP, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX 2
<b>Soporte</b>	SmartBracket con tornillo de fijación
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10 ° C ~ 40 ° C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	Hasta 75%
<b>Grado de protección</b>	IP50
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS

**Dimensiones (sin soporte)**

135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm

**Peso**

170 g

**Color**

Blanco