

# AJ-MOTIONCAMOUTDOOR-HIGHMOUNT-PHOD-W

Ajax



## Características

---

- Ajax
- Fotodetector de exterior con petición de imagen
- Detector volumétrico doble tecnología: PIR volumétrico y sensor microondas banda K (24 GHz)
- Instalación en altura (2~4 m)
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1700 m
- Indicador de detección de movimiento
- Detección: Rango 15 m / H: 88.5° / V: 115°
- Sensor anti-enmascaramiento
- Tamper anti-apertura
- Máxima resolución VGA y tecnología HDR
- Envío de hasta 5 imágenes por cada detección
- Gestor de privacidad para la petición de imagen desde App
- Incluye soporte giratorio
- Alimentación 6 pilas CR123A 3.0 V

## Especificaciones

---

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Grado de Seguridad</b>	Grado 2
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller
<b>Distancia de transmisión</b>	? 1700 m en espacio abierto
<b>Campo de detección</b>	De 3 a 15 m / 85° / Instalación 2~4 m
<b>Sensor de microondas</b>	Banda K (24 GHz)
<b>Inmunidad a mascotas</b>	No disponible
<b>Anti-enmascaramiento</b>	Disponible
<b>Sensibilidad</b>	Ajustable. 3 niveles (alta, media, baja)
<b>Gestor de privacidad</b>	Gestión del cliente final sobre los permisos de solicitud de imagen
<b>Captura de imagen</b>	Por alarma / Por escenario inteligente / Por solicitud del cliente
<b>Resolución imágenes</b>	Hasta 640 x 480
<b>Imagen</b>	Tecnología HDR mejorando la precisión de los detalles en escenas claras y oscuras
<b>Número de imágenes</b>	Hasta 5 imágenes por cada detección
<b>Iluminación infrarroja</b>	IR para modo nocturno
<b>Tamper anti-apertura</b>	Disponible
<b>Protección</b>	Alerta por movimiento o re-orientación del detector y soporte
<b>Indicación LEDs</b>	Alarma, tamper, señal
<b>Compatibilidad</b>	Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid
<b>Actualización Firmware</b>	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
<b>Alimentación</b>	6 pilas CR123A 3.0 V (duración aproximada 3 años)
<b>Alimentación opcional</b>	12~24 V con alimentación externa
<b>Temp. funcionamiento</b>	-25 °C ~ 60 °C
<b>Grado de protección</b>	IP55

**Dimensiones**

224 (Al) x 137 (An) x 98 (Fo) mm

---

**Color**

Blanco

---