

# AJ-MULTITRANSMITTER-3EOL-B

Ajax



## Características

---

- Ajax
- Expansor de zonas cableadas vía radio
- Certificado NFA2P
- Certificado Grado 2
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Bidireccional
- Antena interna alcance espacio libre 2000 m
- 18 entradas cableadas de alarma y de tamper anti-sabotaje
- Entradas de alarma NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL
- Detección de inhibición
- Tamper anti-apertura
- Salida de alimentación 12 V / 1 A
- Alimentación 220 VAC y batería respaldo 4 o 7 Ah (no incluida)
- Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma
- Compatibilidad función 3EOL con Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus
- Color negro

## Especificaciones

---

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Certificación NFA2P</b>	Disponible
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller
<b>Distancia de transmisión</b>	? 2000 m en espacio abierto
<b>Detección anti-inhibición</b>	Disponible
<b>Entradas cableadas</b>	Hasta 18 (Intrusión, Incendio, Ayuda médica, Botón de pánico, Alarma de gas, Alarma antisabotaje, Fallo de funcionamiento, Inundación, Personalizada)
<b>Entrada de tamper</b>	NC: Normalmente Cerrado
<b>Entradas de alarma</b>	NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL / Impulso o biestable
<b>Resistencia fin de línea EOL</b>	Desde 1 k? a 15 k? con incrementos de 100 ?
<b>Longitud del cable</b>	Hasta 400 metros
<b>Tamper anti-apertura</b>	Frontal y trasero
<b>Salida de alimentación</b>	Dos salidas 12 V / 1 A (en total) para detectores cableados
<b>Compatibilidad</b>	Compatible con Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid, ReX y ReX 2
<b>Compatibilidad función 3EOL</b>	Compatible con Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid, ReX y ReX 2
<b>Alimentación</b>	AC 110~250 V, 50/60 Hz
<b>Batería respaldo</b>	Batería 12 V / 4 o 7 Ah (no incluida)
<b>Funciones avanzadas</b>	KeyArm Zone (zona llave)
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10 °C ~ 40 °C
<b>Dimensiones batería respaldo</b>	150 (Al) x 64 (An) x 94 (Fo) mm
<b>Dimensiones</b>	238 (Al) x 192 (An) x 100 (Fo) mm
<b>Color</b>	Negro