

Intrusión / Ajax CCTV / Kits

AJ-NVRKIT108-2XTURRET-W

AjaxCCTV



Características

- Ajax
- Grabador de 8 canales
- Kit NVR y cámaras TurretCam Ajax
- Cámaras turret IP de 5 Megapíxeles (2880×1620)
- Contiene grabador Ajax AJ-NVR108-W y 2 cámaras Ajax AJ-TURRETCAM-5-W
- Color blanco

Especificaciones

AJ-NVR108-W

| | |
|-------------------------------|--|
| Marca | Ajax |
| Canales | 8 |
| Cámaras compatibles | ONVIF / RTSP |
| Resolución | Hasta 4K (25/30 FPS) |
| Formato compresión vídeo | H.265 / H.264 |
| Ancho de banda total | Hasta 100 Mbps |
| Método de grabación | Programada, detección de movimiento |
| Almacenamiento interno | 1x HDD 3.5" SATA de hasta 16 TB (no incluido) |
| Comunicación | RJ45 (Ethernet) |
| Acceso remoto | App Smartphone Ajax |
| Actualización Firmware | Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto |
| Alimentación | DC 230V (50 Hz) |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C |
| Humedad de operación | 75% |
| Dimensiones | 200 (Al) x 200 (An) x 45(Fo) mm |
| Peso | 700 g |
| Color | Blanco |

AJ-TURRETCAM-5-W

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Marca | AJAX |
| Sensor de imagen | Progressive scan CMOS |
| Resolución máxima | 5 Megapixel (2880x1620) |
| Tasa Main Stream | 5 Mpx (1 ~ 25 FPS) |
| Ángulo de Visión | 100° - 110° |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Compresión | H.265 / H.264 |
| Lente | 2.8 mm |
| Alcance IR | 50 m |
| Mejoras de imagen | True WDR/HDR |
| Almacenamiento | Ranura MicroSD hasta 256GB |
| Audio | Micrófono integrado Códec G722 |
| Protocolo de vídeo | JetSparrow |
| Interfaz de Red | Ethernet 100 Mbps |
| Cifrado | mTLS |
| Actualización Firmware | Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto |
| Alimentación | 12 V ± 20%, 1 ? (7.5 W) PoE 802.3at |
| Inteligencia Artificial | Si |
| Temperatura de funcionamiento | ?25 °C ~ +60 °C |
| Humedad de funcionamiento | Hasta 90% |
| Grado de protección | IP65 |
| Dimensiones | 103 × 98 × 98 mm |
| Peso | 496 g |
| Color | Blanco |