

Intrusión / Ajax Inalámbrico / Accesorios

AJ-REX2-B

Ajax



Características

- Ajax
- Repetidor inalámbrico
- Certificado NFA2P
- Certificado Grado 2
- Bidireccional
- Protocolo Jeweller y Wings 868MHz
- Conexión con Hub a través de Ethernet
- Antena interna alcance espacio libre 1700 m
- Supervisión desde 12 s
- Tamper anti-apertura
- Anti-inhibición
- Batería de respaldo
- Admite hasta 200 dispositivos inalámbricos conectados
- Compatible con fotodetectores
- Alimentación 110-240 V AC
- Uso interior
- Incluye soporte
- Color negro

Especificaciones

| | |
|--------------------------------------|--|
| Marca | AJAX |
| Vías de comunicación | Vía radio o/y Ethernet |
| Certificación NFA2P | Disponible |
| Grado de seguridad | Grado 2 |
| Frecuencia RF | 868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller y Wings |
| Conexión a través de Ethernet | Disponible (FW 2.13. o superior) |
| Seguridad interna | Tamper anti-apertura |
| Sirena interna | No dispone |
| Máximo de dispositivos | Hasta 100 (Hub 2) / 200 (Hub 2 Plus) / Máx. 10 sirenas |
| Máximo de repetidores | 5 por cada Hub 2 o Hub 2 Plus |
| Compatibilidad | Compatible con Hub 2 y Hub 2 Plus |
| Envío de imágenes | Compatible |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Alimentación | AC 110~250 V, 50/60 Hz o 12V con un AJ-DC12V-PCB2 o 6V con un AJ-DC6V-PCB2 |
| Batería de respaldo | Hasta 38 horas |
| Temp. funcionamiento | -10° C ~ 40° C |
| Dimensiones | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm |