

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Cámaras Domo

DS-2CD3546G2-IS(2.8mm)(H)(eF)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama SOLUTIONS
- Cámara Domo IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR alcance 30 m
- Ultra Low Light Powered by DarkFighter
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Detección de movimiento 2.0
- AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área)
- Face Capture
- Conteo de personas
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Alarmas
- Audio
- Micrófono integrado
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- HEOP (Hikvision Embedded Open Platform)
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK08
- Empaquetado Eco Friendly

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Tasa Third stream	10 fps (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360)
Tasa Fourth Stream	10 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 101°, V: 54°, D: 122°
DORI	63 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.003 Lux @(F1.4, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Face Capture	Sí

Conteo de personas	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida Micrófono integrado
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI, HEOP (Hikvision Embedded Open Platform)
HEOP	<p>Recursos: Memoria: 60 MB Smart RAM: 400 MB eMMC: 2 GB</p> <p>Potencia de computación: 1.5 TOPS</p> <p>Lenguaje de programación: C, C++</p>
Alimentación	DC 12 V / 620 mA / 7.5 W máx. PoE IEEE802.3af
Salida de alimentación	DC 12 V, 100 mA
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK08
Material	Base: Aluminio Cubierta: Plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	Ø 110 mm x 57.4 mm (Al)
Peso	385 g