

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Cámaras Domo

# DS-2CD63C5G1-IVS(1.29mm)

HIKVISION



## Características

---

- Hikvision
- Gama Solution
- Cámara IP Fisheye
- Resolución 12 MPx (3504x3504)
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lente 1.29 mm
- IR alcance 15 m
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 3D-DNR
- Almacenamiento en MicroSD hasta 256 GB
- Audio
- Alarmas
- 4 micrófonos y altavoz integrados
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Varios modos de visualización en vivo
- Conteo de personas
- Gestión de colas
- Mapa de calor

- Análisis de cruces

## Especificaciones

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Marca Marca                   | Hikvision  |
| Sensor de imagen lentes fijas | 1/1.8" Progressive Scan CMOS   |
| Resolución máxima             | 12 Megapixel (3504x3504)   |
|                               | Vista Fisheye<br>25 fps (3504x3504, 3024x3024, 2560x2560, 2048x2048)   |
|                               | Vista panorámica 180<br>25 fps (3072x2304, 2048x1536)  |
|                               | Vista panorámica dual channel 180<br>25 fps (3072x1152)  |
| Tasa Main Stream              | Vista panorámica<br>25 fps (3072x2304, 2048x1536)  |
|                               | Vista 4PTZ<br>cámara 1/ cámara 2/cámara 3/cámara 4: 25 fps (1600x1200)   |
|                               | Vista Fisheye + 3PTZ<br>cámara 1: 25 fps (2560x2560, 2048x2048, 1280x1280)<br>cámara 2/cámara 3/cámara 4: 25 fps (1600x1200) |
|                               | Vista Fusión 4PTZ<br>25 fps (3200x2400, 2048x1536)   |
|                               | Vista Fisheye<br>25 fps (720x720, 480x480)   |
|                               | Vista panorámica 180<br>25 fps (640x480, 320x240)  |
|                               | Vista panorámica dual channel 180<br>25 fps (640x480, 320x240)   |
| Tasa Extra Stream             | Vista panorámica<br>25 fps (640x360, 320x240)  |
|                               | Vista 4PTZ<br>cámara 1/ cámara 2/cámara 3/cámara 4: 25 fps (640x480, 320x240)  |
|                               | Vista Fisheye + 3PTZ<br>cámara 1: 25 fps (720x720)<br>cámara 2/cámara 3/cámara 4: 25 fps (640x480, 320x240)                  |
| Lente                         | 1.29 mm Fisheye  |
| Ángulo de visión (FOV)        | 180° (H), 180° (V)   |
| DORI                          | 27.9 m (D), 11.1 m (O), 5.6 m (R), 2.8 m (I)   |
| Iluminación mínima            | Color: 0.03 Lux@(F2.2, AGC ON)<br>0 Lux con IR alcance 15 m  |
| Iluminación infrarroja        | LEDs IR (15 m)   |
| Día / Noche                   | Filtro mecánico ICR removible  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Compresión</b>              | H.265+/H.265/H.264+/H.264   |
| <b>Bitrate</b>                 | 32 Kbps ~ 16 Mbps   |
| <b>Obturador electrónico</b>   | 1 ~ 1/100.000 s   |
| <b>Mejoras de imagen</b>       | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI  |
| <b>ANR</b>                     | Sí  |
| <b>Detección de movimiento</b> | Sí  |
| <b>Funciones inteligentes</b>  | <p>Conteo de personas:<br/> Cuenta las personas que entran, salen y pasan por separado (Los datos se almacenan en la memoria flash.)<br/> Admite la carga en tiempo real y la carga por ciclo estadístico.<br/> Envía informes por correo electrónico diaria, semanal, mensual o anualmente.<br/> Soporta hasta 3 regiones de detección, y horario de armado y método de enlace independientes.</p> <p>Gestión de colas:<br/> Admite hasta 8 regiones de detección, y programación de armado y vinculación independientes.<br/> Admite 2 modos de detección: colas regionales de personas y detección del tiempo de espera.<br/> Genera informes para comparar la eficacia de las diferentes colas y mostrar el estado cambiante de una cola.<br/> Admite la exportación de datos sin procesar para su posterior análisis.<br/> Admite la carga de datos en tiempo real y la carga de datos programada.<br/> Colas regionales de personas: admite 4 condiciones de activación de alarmas: mayor que el umbral, menor que el umbral, igual al umbral, diferente al umbral<br/> Detección del tiempo de espera: admite 1 condición de activación de alarma</p> <p>Mapa de calor:<br/> Una descripción gráfica de las visitas (calculando el número de personas o el tiempo de permanencia) en una zona configurada.<br/> Se dispone de dos tipos de informes: mapa de calor espacial y gráfico lineal de mapa de calor temporal.</p> <p>Análisis de cruces:<br/> Detecta y analiza el flujo en una escena similar a una intersección, y genera informes.<br/> Admite una intersección de hasta 10 vías.</p> |
| <b>Modos de visualización</b>  | Múltiples modos de visualización:<br>Vista Fisheye, Vista panorámica 180, Vista panorámica dual channel 180, Vista panorámica. Vista 4PTZ, Vista Fisheye + 3PTZ, Vista Fusión 4PTZ, etc.  |
| <b>Decodificación</b>          | Soporta decodificación por hardware y por software  |
| <b>Audio</b>                   | 1 entrada / 1 salida<br>4 micrófonos integrados<br>Altavoz integrado  |
| <b>Compresión de audio</b>     | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Audio bit rate</b>         | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| <b>Alarmas</b>                | 2 entrada / 2 relay  |
| <b>Interfaz de red</b>        | RJ45: Ethernet 10/100/1000M BaseT  |
| <b>Comunicación</b>           | 1 x RS-485   |
| <b>Almacenamiento interno</b> | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB   |
| <b>Acceso remoto</b>          | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central   |
| <b>Interoperabilidad</b>      | ONVIF, ISAPI, HEOP (Hikvision Embedded Open Platform)  |
| <b>Alimentación</b>           | DC 12 V / 1 A / máx. 11.5 W, PoE IEEE802.3af   |
| <b>Temp. funcionamiento</b>   | -40° C ~ +60° C  |
| <b>Calefactor</b>             | Sí   |
| <b>Grado de protección</b>    | Impermeable IP67, Antivandálica IK10   |
| <b>Material</b>               | Metal  |
| <b>Dimensiones</b>            | 140.3 (Ø) x 59.4 (Al) mm   |
| <b>Diámetro de la base</b>    | Ø base 140.3 mm / Ø entre tornillos 95.4 mm / 3 tornillos  |
| <b>Tipo de montaje</b>        | Soporta montaje en techo, pared o sobremesa  |
| <b>Peso (sin soporte)</b>     | 715 g  |