

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Cámaras Domo

# DS-2CD6D44G1H-IZS(2.8-12mm)

HIKVISION



## Características

---

- Hikvision
- Gama SOLUTIONS
- PanoVu Cámara
- Resolución 4 MPx (2688x1520)
- 4 lentes 1/3" Progressive Scan CMOS
- Imagen Panorámica de 360°
- Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm
- H.265+/H.264+/H.265/H.264
- IR alcance 30 m
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Almacenamiento en MicroSD hasta 1 TB
- Audio
- Alarmas
- PoE+ (IEEE802.3at)
- Impermeable IP67
- Antivandática IK10

## Especificaciones

Marca Marca	HIKVISION
Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen lentes fijas	4 x 1/3" Progressive Scan CMOS
Max. Resolución	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	25fps (2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Sub Stream	25fps (704x576, 640x480)
Lente	Varifocal motorizada 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	31.2~102.4° (H), 17.6~54.7° (V), 35.8~122.1° (D)
DORI	64~198 m (D), 25.4~78.6 m (O), 12.8~39.6 m (R), 6.4~19.8 m (I)
Iluminación mínima	0.005 Lux@(F1.2, AGC ON) / 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	LEDs IR (30 m)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.265+/H.264+/H.265/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Obturador electrónico	1 ~ 1/100.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Alarmas	2 entrada / 2 salidas
Interfaz de red	RJ45: Ethernet 10/100/1000M BaseT

<b>Comunicación</b>	1xRS-485 half-duplex
<b>Almacenamiento interno</b>	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 1 TB
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF, ISAPI
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 1.67 A / máx. 20 W PoE+ (IEEE802.3at)
<b>Temp. funcionamiento</b>	-40° C ~ +60° C
<b>Grado de protección</b>	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
<b>Dimensiones</b>	290 (Ø) x 148 (Al) mm
<b>Peso (sin soporte)</b>	4.7 kg