

CCTV Analógico / Cámaras

DS-2CE56D8T-VPIT3ZF(2.7-13.5mm)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama PRO
- Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
- 2 Mpx CMOS
- 1080p (1920x1080)
- Salida 4 en 1
- Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus
- 0 Lux
- IR Alcance 60 m
- WDR (130 dB)
- 3D-DNR
- IR CUT
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	PRO
Sensor de imagen	2 Mpx progressive scan CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	1080p (25~30 fps)
Lente	Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus
Ángulo de visión (FOV)	103~32.1° (H)
Iluminación mínima	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / Smart IR alcance 60 m
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTV / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3DNR, AGC, Función espejo, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 5.8 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 145.2 mm x 124.1 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 145.2 mm / Ø entre tornillos 119 mm / 4 tornillos
Peso	610 g