

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Domo

# DS-2CE5AU1T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm)

HIKVISION



## Características

---

- Hikvision
- Gama VALUE
- Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
- High Performance CMOS
- 8 Megapíxel (3840x2160)
- Salida 4 en 1
- Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm
- 0 Lux
- Smart IR EXIR Alcance 60 m
- 2D-DNR
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10

## Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	Value
Sensor de imagen	8.29Mpx progressive scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Resolución	TVI: 8Mpx (12.5~15 fps), 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 2Mpx (25~30 fps) CVI: 8Mpx (12.5~15 fps) AHD: 8Mpx (12.5~15 fps) CVBS: 960H PAL/NTSC
Lente	Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	108.1~45.6° (H)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F2.4, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart IR EXIR alcance 60 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTV / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 2D-DNR, BLC, HLC, DNR, AGC, AWB, Función espejo, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 9.6~14.4 V AC 19.2~28.8 V 8.2 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 145 mm x 111.3 mm (Al)
Diámetro de la base	Ø base 139.9 mm / Ø entre tornillos 130 mm / 3 tornillos

**Peso**

860 g

---