

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Turret

DS-2CE72DF3T-FS(2.8mm)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama PRO
- Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
- High Performance CMOS
- Resolución 2 Mpx (1920x1080)
- Salida 4 en 1
- Lente 2.8 mm
- ColorVu: imagen a color 24 horas
- 0 Lux
- Luz blanca alcance 40 m
- WDR (130 dB)
- 3D DNR
- Micrófono integrado
- Audio sobre coaxial
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	PRO
Sensor de imagen	2 Mpx CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	98° (H), 52° (V), 116° (D)
Iluminación mínima	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 lux con luz blanca, alcance 40 m
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3DNR/2DNR, AGC, AWB, Smart Light, Efecto espejo, Máscara de privacidad
Audio	Micrófono integrado Audio sobre coaxial
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 5.7 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Cuerpo: Metal Cubierta: Plástico
Dimensiones	Ø 110 mm x 98.3 mm (Al)
Diámetro de la base	Ø base 110 mm / Ø entre tornillos 85 mm / 3 tornillos
Peso	336 g