

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Domo

DS-2CE76H0T-ITMF(2.8mm)(C)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama VALUE
- Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
- High Performance CMOS
- 5 Megapíxel (2560x1944)
- Salida 4 en 1
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Smart IR Alcance 30 m
- 2D DNR
- IR CUT
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	VALUE
Sensor de imagen	5Mpx CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2560x1944) a 20 fps
Resolución	TVI: 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVI: 4Mpx (25~30 fps) AHD: 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	85° (H), 63° (V), 110° (D)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart IR Alcance 30 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, AWB, Función espejo, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 4.3 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 82.6 mm x 79.37 mm (Al) x 90 mm (Fo)
Diámetro de la base	Ø base 82.6 mm / Ø entre tornillos 60 mm / 3 tornillos
Peso	289 g