

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Cámaras Domo

DS-2CV2Q21G1-IDW(4mm)(W)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama VALUE
- Cámara PT IP Wi-Fi
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 4.0 mm
- 0 Lux
- IR alcance 10 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Detección de movimiento 2.0
- Micrófono integrado
- Altavoz integrado
- DWDR
- 3D-DNR
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
- HikConnect
- Compatible con ONVIF
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
- Apta para interior

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Tasa Main Stream	25 Megapixel (1920x1080, 1280x720, 768x432)
Tasa Extra Stream	25 fps (768x432, 512x288)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	Hasta 1 Mbps
Lente	4.0 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 75°, V: 45°, D: 85°
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 10 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	DWDR, 3D-DNR, AGC, AWB, Efecto espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Luz disuasoria	Luz roja y azul
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Frecuencia WiFi	2.412 GHz ~ 2.472GHz
Modo de Encriptado WiFi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Rango WiFi	Hasta 50 m

Acceso remoto	Con conexión por cable: App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 Con conexión Wi-Fi: HikConnect
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, T, G), SDK
Alimentación	DC 5 V / 1000 mA / 5 W máx.
Grado de protección	Apta para interior
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +45° C
Dimensiones	Ø 80 mm x 122 mm (Al)
Peso	216 g