

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Domos Motorizados

DS-2DE2C200MWG-E(2.8mm)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama Value
- Cámara Mini IP PT
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente fija 2.8 mm
- Luz híbrida: IR y luz blanca
- Alcance luz híbrida 30 m
- Compresión H.265/H.264
- Detección de movimiento 2.0
- RJ-45 10/100 BaseT
- DWDR
- Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB
- Micrófono integrado
- Altavoz integrado
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa main stream	25 fps (1920x1080, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (640x480, 640x360)
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) 0 lux con IR
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR y luz blanca Alcance IR: 30 m Alcance luz blanca: 30 m
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Lente fija 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	105° (H), 58° (V), 123° (D)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, Efecto espejo
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~345°, Vertical: 0~80°
Velocidad manual	Horizontal: hasta 25 °/s, Vertical: hasta 20 °/s
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM//AAC-LC
Audio bitrate	16 Kbps (G.722.1)/64 Kbps (G.711)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/16 Kbps (G.726)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)/8 a 48 Kbps (PCM)
Alarmas	No dispone
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT

Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V / 750 mA / 9 W máx. PoE (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +40° C
Material	Plástico
Grado de protección	IP66
Dimensiones (sin soporte)	163.9 (Fo) mm x 131.9 mm (An) x 185.8 mm (Al)
Peso (sin soporte)	600 g