

DS-2DE7A412MCG-EB

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama PRO
- Cámara IP PTZ ColorVu
- Media velocidad 160°/segundo
- Zoom óptico 12X
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente varifocal motorizada 6.7~80.4 mm
- IR alcance 150 m
- Luz blanca alcance 100 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)
- Face Capture, hasta 5 caras a la vez
- IR CUT
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Ranura para tarjeta microSD hasta 256GB
- Alarmas
- Audio

- Hi-PoE
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66
- Antivandálica IK10
- Protección contra sobretensiones
- Soporte a pared DS-1602ZJ incluido

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	PRO
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa main stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Bitrate	32 kbps ~ 16384 kbps
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON) / 0 lux con LEDs IR alcance 150 m 0 lux con Luz Blanca alcance 100 m
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Óptica	Varifocal motorizada 6.7~80.4 mm (Zoom óptico 12X)
Ángulo de visión (FOV)	51.5~7.9° (H), 30.3~4.4° (V), 57.9~9.0° (D)
DORI	744.8 m (D), 295.6 m (O), 149.0 m (R), 74.5 m (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Auto-tracking	Sí
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea Intrusión en área Excepción de audio

AcuSense con filtro de falsas alarmas para vehículos y personas aplicado sobre:
Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área.

Funciones avanzadas

Captura de rostro. Selección automática de la mejor foto. Capaz de capturar hasta 5 caras a la vez.

* AcuSense y captura de rostro no pueden estar habilitados a la vez.

Rango Pan/Tilt

Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° (auto flip)

Velocidad manual

Horizontal: 0.1~160 °/s, Vertical: 0.1~120 °/s

Velocidad entre Presets

Horizontal: 240°/s, Vertical: 200°/s

Posiciones preestablecidas

300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan

Almacenamiento interno

Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

Audio

1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)

Compresión de audio

G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM

Audio bit rate

64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16-64 Kbps (AAC)

Alarmas

2 entradas / 1 relay

Control PTZ

Mediante acceso por red

Acceso remoto

Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central

Interoperabilidad

ONVIF, ISAPI

Alimentación

AC 24 V / 42 W máx.
Hi-PoE

Temp. funcionamiento

-30° C ~ +65° C

Grado de protección

Impermeable IP66 / Antivandálica IK10 / Sobretensiones 6000 V

Material

ADC12

Dimensiones (sin soporte)

Ø 220 mm x 357.3 mm (Al)

Peso (sin soporte)

5500 g