

CCTV IP / Soluciones IP / Protección perimetral

# DS-2TD1228-7/QA

HIKVISION



## Características

---

- Hikvision
- Gama PRO
- Cámara Térmica Turret Dual IP
- Sensor térmico 256x192 Vox
- Lente 6.9 mm (térmica)
- Rango medición de la temperatura -20°C~150°C (±8°C)
- Sensibilidad térmica < 40 mK
- Sensor óptico 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente 6.4 mm (óptica)
- 0 lux
- IR alcance 15 m
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- H.265 / H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Audio
- Alarmas
- Detección preventiva de incendios y alarma
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE IEEE802.3af

- Impermeable IP67
- Protección contra sobretensiones 6000 V

## Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	PRO
Sensor térmico	Óxido de Vanadio
Resolución sensor térmico	256x192
Sensor óptico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución sensor óptico	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	Térmico: 25 fps (1280x720, 704x576, 640x512, 320x240) Óptico: 25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	Térmico: 25 fps (704x576, 640x512, 320x240) Óptico: 25 fps (704x576, 352x288)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	6.9 mm (Term) / 6.4 mm (Opt)
DORI	Persona: 287 m (D), 72 m (R), 36 m (I) Vehículo: 881 m (D), 220 m (R), 110 m (I)  Persona: 55.2 m Vehículo: 144.9 m
Rangos VCA	Medición de Temperatura (Objeto 0.2x0.2m): 23.3 m Medición de Temperatura (Objeto 1x1m): 116.7 m Detección de incendio (Objeto 0.2x0.2m): 82.8 m Detección de humo: 10.35 m
Ángulo de visión	Térmico: 24.9° (H), 18.7° (V) Óptico: 53° (H), 28° (V)
Sensibilidad térmica	< 40 mK (0.05 °C)
Rango medición térmica	-20 ~150 °C / ± 8 °C
Rango espectral	8~14 ?m
Detector pitch	12 ?m
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área)
Reglas de temperatura	Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea)
Audio	1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm
Compresión de audio	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM

<b>Alarmas</b>	1 entrada / 1 salida
<b>Alarma disuasoria</b>	Sirena y flash integrados en la cámara
<b>Almacenamiento interno</b>	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100 BaseT
<b>Comunicación</b>	1 x RS-485
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF, ISAPI
<b>Alimentación</b>	DC 12 V, 0.5 A, 6 W máx. PoE IEEE802.3af
<b>Temp. funcionamiento</b>	-40° C ~ +65° C
<b>Grado de protección</b>	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones 6000 V
<b>Dimensiones</b>	Ø 138.3 mm x 123.1 (Al)
<b>Peso</b>	940 g