

Networking / Switching / Gestionable

DS-3E1524-EIV3

HIKVISION



Características

- Hikvision Switch No PoE Gestionable
- 24 puertos RJ45 Gigabit de acceso continuo
- Gestión remota mediante Hik-Partner Pro
- Capacidad de conmutación de 56 Gbps
- Tasa de reenvío de paquetes de 41.66 Mpps
- Tabla de direcciones MAC de hasta 8 K
- Soporte para 32 VLANs basadas en 802.1Q
- Protección de red avanzada con DHCP Snooping
- Carcasa metálica IP40 para montaje en rack 1U

Especificaciones

Marca	Hikvision
Interfaces	24 x Gigabit RJ45
Capacidad de conmutación	56 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	41.66 Mpps
Caché de datos interna	4.1 Mbits
Tabla de direcciones MAC	8 K
Seguridad de puertos	Aislamiento de puertos (1 a 24), DHCP Snooping
Configuración VLAN	802.1Q, ID 1-4094, Máx. 32 VLAN, Trunk, Access
Prevención de bucles	802.1D STP, 802.1w RSTP
Agregación de enlaces	Estática (8 grupos)
Calidad de Servicio (QoS)	Prioridad por puerto, soporta SP y WRR
Estándar de eficiencia	IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
Plataformas de gestión	Hik-Central Pro, Hik-Partner Pro, Web
Mantenimiento de red	DHCP Client, LLDP, Port mirroring, Super IP configurable (10.180.190.200)
Diagnóstico de cableado	Detección de circuitos abiertos, cortos y longitud
Material de la carcasa	Metálico, protección IP40
Tipo de instalación	Montaje en Rack (1U), Sobremesa
Alimentación eléctrica	220 V AC, 50/60 Hz, Máx. 0.7 A
Consumo de energía	Máx. 13 W / Reposo (Idle) 5 W
Protección contra descargas	6 kV en todos los puertos
Temperatura operativa	0 °C a 45 °C
Humedad de funcionamiento	5% a 95% (sin condensación)
Dimensiones (An x Al x Pr)	335.00 mm x 44.50 mm x 175.80 mm
Peso neto	1.62 kg (3.57 lb)