

Networking / Wi-Fi / Radioenlaces

DS-3WF0EC-5ACT(B)

HIKVISION



Características

- Dispositivo para Radioenlaces de alta potencia en 5 GHZ
- IP55 , apto para exteriores
- Puede ser configurado como CPE de un radioenlace y como AP de un radioenlace
- Permite conexiones a 867 Mbps para 5 GHz
- Tecnología MIMO con antenas direccionales 8 dBi para proporcionar una cobertura horizontal: 50°, vertical: 50°- Rango de temperatura de -30 a 65 °C
- Conexión hasta 500 m
- 2 unidades emparejadas

Especificaciones

Marca	Hikvision
Estándar Inalámbrico	Protocolo Propietario
Modo de Operación	Punto a Punto
Frecuencias	5,15 GHz -5,825 GHz
Distancia	Hasta 500 m en condiciones ideales
Potencia máxima de transmisión	158.49 mW (22 dBm)
Antena integrada	8 dBi Dual direccional
Puertos	2 x 10/100Base-T RJ45
Gestión	Web, iVMS-4200, HCP
Alimentación	12 VDC y 24 VDC no estándar POE
Temperatura funcionamiento	-30°C ~ 65°C
Dimensiones	57,87 x187.87 x90,8 mm
Peso	260 g (cada 1)