

CCTV IP / Decodificadores / Hikvision

# DS-6901UDI(C)

HIKVISION



## Características

---

- Hikvision
- Decodificador IP
- 1 Salida HDMI hasta 4K
- 1 Salida BNC
- Capacidad de decodificación hasta 32 MPx
- 16 CH de decodificación
- 16 divisiones por pantalla
- 1 puerto RJ45 10/100/1000M
- Audio
- Alarmas
- RS-232
- RS-485

## Especificaciones

<b>Marca</b>	Hikvision
<b>Entradas para cámaras IP</b>	Puerto LAN hasta 16 canales
<b>Resolución máxima de entrada</b>	4K
<b>Cámaras IP compatibles</b>	Hikvision, ONVIF
<b>Capas por pantalla</b>	4x 1080p o 2x 4K
<b>Planes</b>	100 grupos en HikCentral Profesional
<b>Escenas</b>	64
<b>Capas por dispositivo</b>	Capas por puerto x N° de puertos de salida
<b>División de ventanas</b>	1/2/4/6/8/9/12/16
<b>Salidas de vídeo</b>	1x HDMI 4K 1x BNC CVBS (Adaptador DB15 a BNC)
<b>Resolución de salida</b>	HDMI: 3840x2160@30 Hz, 2560x1440@30 Hz, 1920x1200@60 Hz, 1920x1080@60 Hz, 1920x1080@50 Hz, 1680x1050@60 Hz, 1600x1200@60 Hz, 1280x1024@60 Hz, 1280x720@60 Hz, 1280x720@50 Hz, 1024x768@60 Hz  BNC: PAL: 704 x 576@25 Hz NTSC: 704 x 480@30 Hz
<b>Capacidad de carga de salida de vídeo para LED</b>	Carga de un solo puerto: 2600000 Ancho: 144 - 3840 Alto: 144 - 2160
<b>Formato decodificación vídeo</b>	H.264 / H.265 / SmartH.264 / SmartH.265
<b>Capacidad de decodificación</b>	1) Formato H.264/H.265: Admite la decodificación en tiempo real de vídeo de 1 canal (32 MP/24 MP), 2 canales (12 MP), 4 canales (8 MP), 5 canales (6 MP), 9 canales (4 MP) y 16 canales (1080p y resoluciones inferiores).  2) Formato MJPEG: 4 canales (1080p y resoluciones inferiores).  3) Formato HIK264: 2 canales (720p y resoluciones inferiores).
<b>Audio</b>	1x Salida de Audio (HDMI o RCA)
<b>Alarmas</b>	8 entradas / 8 salidas
<b>Backup externo</b>	2 x USB 2.0
<b>Comunicación</b>	1x RS-485 1x RS-232 (Con puerto RJ45)
<b>Interfaz de Red</b>	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps

---

<b>Acceso remoto</b>	Navegador web y HikCentral Profesional
----------------------	----------------------------------------

---

<b>Alimentación</b>	12V DC, <15W
---------------------	--------------

---

<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-10° C ~ +55° C
--------------------------------------	-----------------

---

<b>Dimensiones / Peso</b>	45 mm (Al) x 220 mm (An) x 148 mm (Fo)
---------------------------	----------------------------------------

---

<b>Peso</b>	1.12 Kg
-------------	---------

---