


CCTV IP / NVRs Profesionales / Hikvision

DS-7608NXI-K1(D)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama PRO
- Grabador NVR para cámaras IP
- 8 CH
- Ancho de banda entrante soportado 80 Mbps
- Resolución máxima 12 Mpx
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Salida HDMI 4K y VGA
- Detección de movimiento 2.0 todos los canales
- AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área) en hasta 1 canal
- Reconocimiento facial
- Audio
- Acceso IP Dual Stream
- Ratón
- Espacio para 1 HDD
- Interfaz WEB, CMS y Smartphone
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	PRO
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 8 canales
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada RCA / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1xHDMI 4K, 1xVGA independientes
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Ancho de banda total	80 Mbps entrada / 80 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidad de decodificación	Con AI activada: 2CH@12MPx, 3CH@8MP, 6CH@4MP, 12CH@1080p Con AI desactivada: 2CH@12MPx, 4CH@8MP, 8CH@4MP, 16CH@1080p
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Para el NVR: Disponible en todos los canales hasta 4 Mpx (hasta 8 Mpx con modo SVC habilitado). Con cámaras con detección de movimiento 2.0: Disponible en todos los canales.
AcuSense	Protección perimetral basada en reglas VCA con filtro de falsa alarma para detección de humanos y vehículos aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área. Para el NVR: Disponible en hasta 1 canal de 4 Mpx. Con cámaras con AcuSense: Disponible en todos los canales.
Reconocimiento facial	Comparación de rostros, captura de rostros, búsqueda por rostros. Almacenamiento en hasta 16 librerías con hasta 20.000 rostros en total (cada imagen ? 4 MB, capacidad total ? 1 GB). Detección facial y herramientas de análisis hasta en 1CH con 8 Mpx. Comparación de rostros en hasta 4 CH.
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central

Conexiones remotas	128
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)
Comunicación	1 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 2.0 parte trasera / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet)
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A, ? 10 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ 55°C (10%-90% Humedad)
Dimensiones / Peso	48 (Al) x 320 (An) x 240 (Fo) mm / 1 Kg (sin HDD)