

CCTV IP / NVRs Profesionales / Hikvision

DS-7716NI-M4/16P

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama ULTRA
- Grabador NVR para cámaras IP
- 16 CH PoE 200 W
- Ancho de banda entrante soportado 256 Mbps
- Resolución máxima 32 Mpx
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Salida HDMI 8K, HDMI 4K y VGA
- Alarmas
- Audio
- POS
- Acceso IP Dual Stream
- Ratón
- Espacio para 4 HDD
- Interfaz WEB, CMS y Smartphone
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	ULTRA
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 16 canales
Alimentación PoE	Switch de 16 puertos PoE IEEE802.3af/at (máx. 200 W)
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada RCA / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1xHDMI 8K, 1xHDMI 4K, 1xVGA , 1xBNC (HDMI 8K y VGA simultáneos, HDMI 4K y VGA independientes)
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI 8K: 7680x4320, 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 HDMI 4K: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 BNC: 704x576 (PAL), 704x480 (NTSC)
Ancho de banda total	256 Mbps entrada / 256 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	32MP / 24MP /12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidad de decodificación	2CH@32Mpx, 2CH@24MPx, 4CH@12MPx, 8CH@8MPx, 16CH@4MP * Cuando se habilita el modo "Ultra HD resolution" el NVR soporta hasta 8 canales a 32 Mpx en grabación
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Sí
Alarmas	16 Entradas / 9 Relay
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Conexiones remotas	128
Almacenamiento interno	4 HDD SATA 3.5" de hasta 14 TB cada uno (no incluidos)
Comunicación	2 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 3.0 parte trasera / 2 x RJ45 10/100M (Ethernet) / 2 x RS-485 / 1 x RS-232 / 1 x eSATA

Alimentación

AC 100~240 V, ? 15 W (sin HDD)

Temperatura de funcionamiento

-10°C ~ 55°C (10%-90% Humedad)

Dimensiones / Peso

75 (Al) x 445 (An) x 400 (Fo) mm / 5 Kg (sin HDD)