

CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / Hikvision

# DS-E04HQHI-B

HIKVISION



## Características

---

- Hikvision
- DVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 1 CH IP
- /H.265 Pro/H.265
- Resolución máxima de entrada 5MPxLite@20fps
- Audio sobre coaxial
- Detección de movimiento 2.0
- Salida HDMI Full HD y VGA
- eSSD incluido 512 GB
- Equipo muy ligero y de tamaño reducido
- Bajo consumo

## Especificaciones

<b>Marca</b>	HIKVISION
<b>Gama</b>	Value
<b>Formato de vídeo</b>	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
<b>Entradas de vídeo</b>	4 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
<b>Configuración híbrida</b>	1CH IP adicional hasta 6 MPx
<b>Ancho de banda disponible</b>	72 Mbps
<b>Salidas de vídeo</b>	1 HDMI Full HD y 1 VGA, simultáneos;
<b>Resolución display</b>	HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz
<b>Entradas de audio</b>	Audio sobre coaxial en todos los canales de entrada BNC
<b>Salidas de audio</b>	Salida de audio por la salida HDMI
<b>Audio Bit Rate</b>	64 Kbps
<b>Compresión audio</b>	G.711u
<b>Compresión vídeo</b>	Canales analógicos: H.265 Pro / H.265 Canales IP: H.265 Pro / H.265
<b>Resolución de grabación</b>	4MPx Lite/ 1080p/ 1080p Lite/ 720p/ WD1/ 4CIF/ CIF
<b>Resolución de entrada</b>	HDTVI: 5MPx (20 fps), 3K (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) HDCVI: 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
<b>Codificación Main Stream</b>	Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: Para el stream de 4 MPx: 4MPx Lite (15 fps), 1080p/720p/WD1/4CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) Para el stream de 1080p: 1080p/720p (15 fps), WD1/4CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) Para el stream de 720p: 720p/WD1/4CIF(25 fps (P), 30 fps (N))  Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 4MPx Lite (15 fps), 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
<b>Codificación Extra Stream</b>	WD1/4CIF (12 fps), CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
<b>Video Bit Rate</b>	Vídeo bitrate adaptable según el tipo de escena
<b>Multifunción simultánea</b>	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
<b>Alarmas</b>	No dispone

<b>Detección de movimiento</b>	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. Disponible en todos los canales analógicos.
<b>Método de grabación</b>	Manual, programada, detección de movimiento
<b>Almacenamiento interno</b>	1 eSSD incluido de 512 GB (480 GB disponibles)
<b>Comunicación</b>	2 x USB 2.0 (parte trasera ) / 1 x RJ45 (Ethernet)
<b>Conexiones Remotas</b>	32
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
<b>Alimentación</b>	DC 12 V, 1 A, ? 5.4 W (con eSSD)
<b>Temperatura de Funcionamiento</b>	-10° ~ +45° C
<b>Dimensiones / Peso</b>	46 (Al) mm x 151 (An) mm x 121 (Fo) mm / ? 0.5 Kg (con eSSD)