

CCTV IP / NVRs Profesionales / Hikvision

# DS-E04NI-Q1(SSD 1T)

HIKVISION



## Características

---

- Hikvision
- Gama Value
- Grabador NVR para cámaras IP
- 4 CH
- Ancho de banda entrante soportado 40 Mbps
- Resolución máxima 4 Mpx
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Salida HDMI FullHD
- Acceso IP Dual Stream
- Ratón
- Espacio para 1 SSD
- SSD 1 TB incluido
- Interfaz WEB, CMS y Smartphone
- Compatible con ONVIF

## Especificaciones

---

<b>Marca</b>	Hikvision
<b>Gama</b>	VALUE
<b>Entradas para cámaras IP</b>	Puerto LAN hasta 4 canales
<b>Alimentación PoE</b>	No dispone
<b>Cámaras IP compatibles</b>	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
<b>Salidas de vídeo</b>	1xHDMI FullHD
<b>Formato compresión vídeo</b>	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
<b>Resolución display</b>	HDMI: 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720
<b>Ancho de banda total</b>	40 Mbps entrada / 60 Mbps salida
<b>Tipo de Stream</b>	Vídeo / Vídeo + Audio
<b>Grabación Main Stream</b>	4MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
<b>Capacidad de decodificación</b>	4CH@1080p
<b>Multifunción simultánea</b>	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
<b>Alarmas</b>	No dispone
<b>Método de grabación</b>	Manual, programada, detección de movimiento
<b>Backup externo</b>	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
<b>Conexiones remotas</b>	128
<b>Almacenamiento interno</b>	1 SSD de hasta 1 TB (incluido)
<b>Comunicación</b>	2 x USB 2.0 (Parte trasera) / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet)
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 1 A, ? 10 W (sin HDD)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-10°C ~ 45°C (10%-90% Humedad)
<b>Dimensiones / Peso</b>	27 (Al) x 95 (An) x 97 (Fo) mm / 0.5 Kg (sin HDD)