

# DS-J142I/NKS424W0H

HIKVISION



## Características

---

- Hikvision
- Kit de videovigilancia WiFi
- Contiene: 2 cámaras bullet y grabador NVR 4CH
- Sensor cámaras bullet 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Resolución cámaras bullet 4 Mpx
- Lente cámaras bullet 2.8 mm
- Iluminación cámaras bullet: IR alcance 30 m
- Compresión de vídeo cámaras bullet H.265,H.264,MJPEG
- Detección de movimiento 2.0
- Micrófono y altavoz integrados
- Protección cámaras bullet IP66
- Grabador NVR para cámaras IP 4 CH
- Ancho de banda entrante soportado en el grabador 20 Mbps
- Resolución máxima del grabador 6 Mpx
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
- Compatible con WiFi 802.11b/g/n/ax
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

## Especificaciones

### Cámaras Bullet

Marca	Hikvision
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Mpx (2560x1440)
Tasa Main Stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (768x432)
Compresión	H.265, H.264, MJPEG
Bitrate	32 Kbps a 8 Mbps
Óptica	Lente fija 2.8 mm
Ángulo de visión	H: 94°, V: 49°, D: 114°
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W: 0 Lux con IR (alcance 30 m)
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Mejoras de imagen	DWDR, 3D-NR, BLC, HLC, Efecto espejo, Privacy masking
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711ulaw/AAC-LC
Audio bitrate	64 Kbps (G.711ulaw)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Reducción de ruido ambiental	Sí
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT Wifi IEEE 802.11b/g/n/ax
Alimentación	DC 12 V / 0.5 A / 6 W máx.
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	67.4 mm (Al) x 113.9 mm (An) x 260.9 mm (Fo)
Peso	305 g

## NVR

<b>Marca</b>	Hikvision
<b>Entradas para cámaras IP</b>	Puerto LAN hasta 4 canales Wifi IEEE 802.11b/g/n/ax
<b>Frecuencia Wi-Fi</b>	2.4 GHz
<b>Velocidad de transmisión Wi-Fi</b>	150 Mbps
<b>Formato compresión vídeo</b>	H.265, H.264, MJPEG
<b>Ancho de banda total</b>	20 Mbps entrada / 20 Mbps salida
<b>Grabación Main Stream</b>	6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
<b>Multifunción simultánea</b>	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
<b>Método de grabación</b>	Manual, programada, detección de movimiento
<b>Almacenamiento interno</b>	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10° C ~ +55° C
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 6 W
<b>Dimensiones</b>	26 (Al) x 163 (An) x 125 (Fo) mm
<b>Peso</b>	500 g (sin disco duro)