

# DS-K1T323EBFWX-E1

HIKVISION



## Características

---

- Hikvision
- Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia
- Identificación por tarjeta EM, huella, reconocimiento facial, Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams) y/o combinaciones
- Pantalla 2.4" TFT a color
- Capacidad 1.000 caras, 3.000 tarjetas, 3.000 huellas y 150.000 registros
- Comunicación TCP/IP, WiFi y Wiegand
- Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)
- Botón físico de llamada
- Salida de 12 V para cerradura
- Cámara con tecnología anti-spoofing
- Aperturas remotas desde Hik-Connect
- Compatible con software iVMS-4200
- Apto para exterior IP65
- PoE estándar IEEE802.3af

## Especificaciones

<b>Marca</b>	Hikvision
<b>Modelo</b>	DS-K1T323EBFWX-E1
<b>Sistema operativo</b>	Linux
<b>Capacidad</b>	Hasta 1.000 caras, 3.000 huellas y 3.000 tarjetas
<b>Registros</b>	150.000 registros
<b>Modos de identificación</b>	Reconocimiento facial, huella, tarjeta y/o combinaciones Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect)
<b>Tarjeta de proximidad</b>	RFID EM (125 kHz)
<b>Pantalla</b>	2.4" LCD TFT a color
<b>Resolución de pantalla</b>	240 x 320
<b>Cámara</b>	2 Mpx
<b>Tiempo de verificación de reconocimiento facial</b>	< 0.3 seg
<b>Precisión de reconocimiento facial</b>	> 99%
<b>Distancia de reconocimiento facial</b>	0.3 m hasta 1.5 m
<b>Tiempo de verificación de huella</b>	< 1 seg
<b>Comunicación</b>	TCP/IP, WiFi y Wiegand
<b>Controladora integrada</b>	Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé
<b>Alarmas</b>	Tamper
<b>Audio</b>	Audio bidireccional
<b>Funciones especiales</b>	Funcionamiento como videoportero Botón físico de llamada Salida DC 12 V / 1 A (cuando se alimenta por PoE)
<b>Software</b>	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
<b>Aplicación móvil</b>	Hik-Connect
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 1 A máx. PoE estándar IEEE802.3af
<b>Grado de protección</b>	Apto para exterior IP65
<b>Temp. funcionamiento</b>	-30° C ~ +65° C

**Dimensiones**

52 (An) x 157 (Al) x 26 (Fo) mm

---

**Peso**

220 g

---