

DS-K2210

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Controladora de acceso para ascensores
- Gestión hasta 128 pisos
- Capacidad 20.000 tarjetas y 50.000 registros
- Soporta hasta 2 lectores Wiegand y 2 por RS485
- Comunicación TCP/IP
- Entrada de 1 botón de pánico, 1 botón de alarma de incendio y 1 botón de mantenimiento
- 2 salidas de relé
- Configuración de relé NO/NC
- Funciones avanzadas: hasta 256 plantillas de horario, almacenamiento de datos después de fallo eléctrico, watchdog en caso de bloqueo
- Compatible con software iVMS-4200

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K2210
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacidad	Hasta 20.000 usuarios
Registros	50.000 registros
Modos de identificación	Huella, facial, tarjeta y/o contraseñas
Tarjeta de proximidad	EM RFID (125 kHz) o MF (13.56 MHz)
Comunicación	TCP/IP
Salidas	2 x salidas de relé, 4 x salidas alarma
Entradas	2 x Wiegand 26, 1 x botón de pánico, 1 x botón de incendio, 2 x RS485, 1 x botón mantenimiento, 1 x tamper
Software	iVMS-4200
Funciones	Hasta 256 plantillas de horario, almacenamiento de datos después de fallo eléctrico, watchdog en caso de bloqueo
Alimentación	Fuente de alimentación (DC 12 V / 1 A máx.) conectada a 220 VAC (no incluida)
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +70° C
Montaje	Sobre carril
Dimensiones	105 (An) x 167 (Al) x 30 (Fo) mm