

Control de Accesos / Hikvision / Autónomos

DS-KAS321

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Kit de control de acceso
- Kit formado por: DS-K1T321MFWX control de acceso y presencia autónomo con reconocimiento facial, huella dactilar, tarjeta MF y PIN, DS-K4H255S ventosa magnética de 272 kg de fuerza de retención, DS-K4H255-LZ perfil en Z para instalación de ventosa magnética, DS-K7P07 pulsador de salida sin contacto y tarjeta MF 13.56 MHz
- Monitorización a través de software iVMS-4200 o app móvil Hik-Connect

Especificaciones

DS-K1T321MFWX

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K1T321MFWX
Sistema operativo	Linux
Capacidad	Hasta 500 caras, 3.000 huellas y 3.000 tarjetas/contraseñas
Registros	150.000 registros
Modos de identificación	Reconocimiento facial, huella, tarjeta, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	MF (13.56 MHz)
Pantalla	2.4" LCD TFT a color
Resolución de pantalla	320 x 240
Cámara	2 Mpx con LED blanco
Tiempo de verificación de reconocimiento facial	< 0.2 seg
Precisión de reconocimiento facial	> 99%
Distancia de reconocimiento facial	0.3 m hasta 1.5 m
Tiempo de verificación de huella	< 1 seg
Comunicación	TCP/IP, WiFi, USB y RS485
Controladora integrada	Sensor de puerta, pulsador y relé
Alarmas	Tamper
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Aplicación móvil	Hik-Connect
Alimentación	DC 12 V / 500 mA máx.
Grado de protección	Apto para interior
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +55° C
Dimensiones	78 (An) x 200 (Al) x 28 (Fo) mm

Peso	220 g
------	-------

DS-K7P07

Marca	Hikvision
-------	-----------

Modelo	DS-K7P07
--------	----------

Alimentación	DC 12-24 V
--------------	------------

Contacto	1A / DC 30V
----------	-------------

Contacto de salida	NO/NC/COM
--------------------	-----------

Indicador LED	Azul (stanby) / Verde (activado)
---------------	----------------------------------

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Humedad relativa	0 - 95%
------------------	---------

Temp. funcionamiento	-20 °C ~ +55 °C
----------------------	-----------------

Dimensiones	114 (Al) x 70 (An) x 16 (Fo) mm
-------------	---------------------------------

Peso	130 g
------	-------

DS-K4H255S

Marca	Hikvision
-------	-----------

Modelo	DS-K4H255S
--------	------------

Tipo de puerta	Sencilla: 1 hoja abatible
----------------	---------------------------

Modo de apertura	Fail Safe / Invertido (NC)
------------------	----------------------------

Fuerza de retención	272 kg
---------------------	--------

Alimentación	DC 12 V / 470 mA máx. o DC 24 V / 235 mA máx.
--------------	---

Montaje	Superficie
---------	------------

Protección	Interior
------------	----------

Material	Aluminio
----------	----------

Temp. de funcionamiento	-10 °C ~ +55 °C
-------------------------	-----------------

Dimensiones	Ventosa: 250 (An) x 48 (Al) x 28 (Fo) mm Contraplaca: 180 (An) x 38 (Al) x 12 (Fo) mm
-------------	--

DS-K4H255-LZ

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K4H255-LZ
Compatibilidad	DS-K4H255S
Dimensiones L	46 (Fo) x 30 (Al) x 250 (An) mm
Dimensiones Z	47 (Fo) x 47 (Al) x 180 (An) mm
Peso	500 g