

Control de Accesos / Hikvision / Autónomos

DS-KAS809MX

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Kit de control de acceso
- Kit formado por: DS-K1T809EX control de acceso autónomo con tarjeta MF y PIN, DS-K4H255S ventosa magnética de 272 kg de fuerza de retención, DS-K4H255-LZ perfil en Z para instalación de ventosa magnética, DS-K7P07 pulsador de salida sin contacto y tarjeta MF 13.56 MHz

Especificaciones

DS-K1T809MX

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K1T809MX
Sistema operativo	Linux
Capacidad	Hasta 1.000 usuarios y 5.000 tarjetas Hasta 1 contraseña numérica
Modos de identificación	Tarjeta, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	MF (13.56 MHz)
Comunicación	Wiegand
Controladora integrada	Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé
Alarmas	1 x salida de timbre
Software	Uso autónomo sin software (configuración en local en el equipo)
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +65° C
Dimensiones	48 (An) x 151 (Al) x 22 (Fo) mm
Peso	220 g

DS-K7P07

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K7P07
Alimentación	DC 12-24 V
Contacto	1A / DC 30V
Contacto de salida	NO/NC/COM
Indicador LED	Azul (stanby) / Verde (activado)
Material	Acero inoxidable

Humedad relativa	0 - 95%
Temp. funcionamiento	-20 °C ~ +55 °C
Dimensiones	114 (Al) x 70 (An) x 16 (Fo) mm
Peso	130 g

DS-K4H255S

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K4H255S
Tipo de puerta	Sencilla: 1 hoja abatible
Modo de apertura	Fail Safe / Invertido (NC)
Fuerza de retención	272 kg
Alimentación	DC 12 V / 470 mA máx. o DC 24 V / 235 mA máx.
Montaje	Superficie
Protección	Interior
Material	Aluminio
Temp. de funcionamiento	-10 °C ~ +55 °C
Dimensiones	Ventosa: 250 (An) x 48 (Al) x 28 (Fo) mm Contraplaca: 180 (An) x 38 (Al) x 12 (Fo) mm

DS-K4H255-LZ

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K4H255-LZ
Compatibilidad	DS-K4H255S
Dimensiones L	46 (Fo) x 30 (Al) x 250 (An) mm
Dimensiones Z	47 (Fo) x 47 (Al) x 180 (An) mm
Peso	500 g