

Videoporteros / Hikvision / Kits

DS-KIS706EY

HIKVISION INTERCOM



Características

- Hikvision
- Kit de videoportero
- Tecnología 2 hilos HD
- Kit formado por: DS-KV7023EY-IME2 placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2 Mpx HD, DS-KH7300EY-WTE2/White monitor interior WiFi con pantalla TFT LCD de 7" y DS-KAD7060EY distribuidor de 2 hilos HD
- Monitorización a través de app móvil Hik-Connect
- Permite añadir hasta 3 monitores adicionales como extensiones

Especificaciones

DS-KAD7060EY

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KAD7060EY
Modo de operación	Alimentación, vídeo y audio a través de tecnología 2 hilos HD
Salidas	2 canales de 2 hilos HD con 15 W máx. de potencia cada uno 4 canales de 2 hilos HD con 110 W máx. de potencia entre los cuatro
Cascada	2 canales para conexión en cascada de DS-KAD7060EY
Capacidad	Puede alimentar hasta 22 monitores con WiFi (DS-KH7300EY-WTE2) o 64 monitores sin WiFi (DS-KH7300EY-TE2) Puede alimentar hasta 16 minidistribuidores DS-KAD7061EY o DS-KAD7062EY
Comunicación	Tecnología 2 hilos HD (hasta 6 dispositivos)
Alimentación	DC 48 V / 3.2 A máx.
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +55° C
Dimensiones	144 (An) x 92 (Al) x 66 (Fo) mm
Peso	250 g

DS-KH7300EY-WTE2/White

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KH7300EY-WTE2/White
Sistema operativo	Linux
LCD	TFT de 7" táctil a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Modo de operación	Botonera táctil adicional: inicio de llamada, finalización de llamada y apertura de puerta Indicadores LED de estado
Entradas	1 x 2 hilos HD, 1 x auricular de mano
Salidas	1 x 2 hilos HD

Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)
Conexión	2 hilos HD / RTSP / WiFi 802.11b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P)
Acceso remoto	Aplicación móvil Hik-Connect
Alimentación	Mediante hub Hikvision específico para videoporteros de 2 hilos HD (4 W máx.)
Temp. funcionamiento	-10 °C ~ +50 °C
Dimensiones	138 (Al) x 190 (An) x 20 (Fo) mm
Peso	350 g
Color	Blanco
Monitores esclavos	No se pueden utilizar monitores que no pertenezcan al sistema 2 hilos HD

DS-KAW150-4N

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KAW150-4N
Entrada de alimentación	AC 100~240 V / 1.8 A / 50/60 Hz
Salida de alimentación	DC 48 V / 3.2 A
Rango de voltaje	Ajustable 43.2~55.2 V
Potencia máxima de salida	150 W
Número de salidas	2
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +70° C
Dimensiones	178 (An) x 97 (Al) x 38 (Fo) mm
Peso	540 g

DS-KV7023EY-IME2

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KV7023EY-IME2
Sistema operativo	Linux

Sensor de imagen	Low Illumination 2 Mpx IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 135°, V: 85°
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz y contraseña Hasta 2.000 usuarios y 10.000 tarjetas/contraseñas
Teclado	Botón mecánico de llamada y teclado numérico
Salidas	2 x relé para cerradura (1 con DC 12 V / 300 mA), 1 x RS485
Entradas	2 x entradas auxiliares (botón de salida, sensor de puerta), 1 x tamper
Acceso remoto	Aplicación móvil Hik-Connect Modo AP WiFi para configuración
Interfaz de red	Conexión en red a través de 2 hilos HD
Alimentación	DC 48 V con hub 2 hilos HD DS-KAD7060EY / 12 V / 1700 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65 Antivandálico IK08
Material	Plástico y acero inoxidable
Temp. funcionamiento	-40 °C ~ +60 °C
Dimensiones	165 (Al) x 95 (An) x 25 (Fo) mm
Peso	400 g