

Intrusión / Hikvision - Pyronix / Detectores

DS-PDCL12-EG2

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Detector cableado de techo
- Grado 2
- Sensor IR
- Tamper anti-apertura
- Resistencias fin de línea (EOL) seleccionables
- Sensibilidad automática
- Compensación digital de temperatura
- Alcance de detección 12 m
- Ángulo de detección: 360°
- Indicador LED
- Alimentación 9~16 VDC
- Uso interior

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-PDCL12-EG2
Grado de seguridad	Grado 2
Tecnología	Infrarrojo pasivo
Alcance de detección	12 m
Ángulo de detección	360°
Zonas de detección	172
Altura instalación	Desde 2,4 a 4 metros
Instalación	Techo
Sensibilidad	Automática, Baja
Inmunidad a mascotas	No disponible
Compensación digital de temperatura	Disponible
Tamper anti-apertura	Disponible (frontal)
Salida de alarma	Normalmente cerrado
Indicación LEDs	Alarma: azul PIR activado: verde
Resistencias fin de línea (EOL)	Disponible, seleccionables con jumpers
Resistencias de alarma	1K, 2K2, 4K7, 5K6, 8K2
Resistencias de tamper	1K, 2K2, 4K7, 5K6
Salidas cableadas	Alarma y tamper
Alimentación	9~16 VDC (consumo max. 100 mA)
Temp. funcionamiento	-10 °C ~ +55 °C
Humedad funcionamiento	10% al 90 %
Escenarios de aplicación	Interior
Dimensiones	120 Ø × 33.2 (Fo) mm