

Intrusión / Hikvision - Pyronix / Detectores

DS-PDD12P-EG2

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Detector cableado de doble tecnología
- Grado 2
- Sensor infrarrojo pasivo y microondas
- Alcance de detección 12 m
- Ángulo de detección: 85,9°
- Tamper anti-apertura
- Inmunidad a mascotas hasta 30 kg
- Resistencias fin de línea (EOL) seleccionables
- Sensibilidad automática
- Compensación digital de temperatura
- Indicador LED
- Alimentación 9~16 VDC
- Uso interior

Especificaciones

| | |
|-------------------------------------|--|
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-PDD12P-EG2 |
| Grado de seguridad | Grado 2 |
| Tecnología | Infrarrojo pasivo y microondas |
| Alcance de detección | 12 metros |
| Ángulo de detección | 85,9° |
| Zonas de detección | 52 |
| Frecuencia microondas | 24 GHz (24,15 GHz a 24,25 GHz) |
| Intervalo de microondas | Ajuste del potenciómetro |
| Altura instalación | Desde 1,8 a 2,4 metros |
| Instalación | Pared |
| Sensibilidad | Automática |
| Inmunidad a mascotas | Disponible (Hasta 30 kg) |
| Compensación digital de temperatura | Disponible |
| Tamper anti-apertura | Disponible (frontal) |
| Salida de alarma | Normalmente cerrado |
| Indicación LEDs | Alarma: azul PIR activado: verde Microondas: naranja |
| Resistencias fin de línea (EOL) | Disponible, seleccionables con jumpers |
| Resistencias de alarma | 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 8K2 |
| Resistencias de tamper | 1K, 2K2, 4K7, 5K6 |
| Salidas cableadas | Alarma y tamper |
| Alimentación | 9~16 VDC (consumo max. 17 mA) |
| Temp. funcionamiento | -10 °C ~ +55 °C |
| Humedad funcionamiento | 10% al 90 % |

Escenarios de aplicación

Interior

Dimensiones

103,8 (Al) x 65,7 (An) x 45,5 (Fo) mm