

Intrusión / Hikvision - Pyronix / Detectores

DS-PDSK-P

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Detector cableado de impacto
- Sensor piezoeléctrico
- Detección hasta 2.5 metros de radio
- Tamper anti-apertura frontal
- Sensibilidad ajustable con potenciómetro
- Filtro digital para eliminar ruido de fondo
- Indicador LED
- Alimentación 9~16 VDC
- Uso interior

Especificaciones

| | |
|--|---------------------------------|
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-PDSK-P |
| Tecnología | Sensor piezoeléctrico |
| Alcance de detección | Hasta 2.5 metros de radio |
| Sensibilidad | Ajuste con potenciómetro |
| Tamper anti-apertura | Disponible (frontal) |
| Filtro para eliminar ruido de fondo | Disponible |
| Salida de alarma | Normalmente cerrado |
| Indicación LEDs | Alarma: azul |
| Resistencias fin de línea (EOL) | No integradas |
| Salidas cableadas | Alarma y tamper |
| Alimentación | 9~16 VDC (corriente max. 18 mA) |
| Temp. funcionamiento | -20 °C ~ +60 °C |
| Humedad funcionamiento | 10% al 90 % |
| Escenarios de aplicación | Interior |
| Dimensiones | 108 (Al) x 30 (An) x 22 (Fo) mm |
| Instalación | En pared |