

Intrusión / Hikvision - Pyronix / Detectores

DS-PDTT15AM-LM

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Detector cableado de exterior
- Sensor infrarrojo pasivo y microondas
- Alcance de detección 15 m
- Ángulo de detección: entre 90° a 180°
- Tamper anti-apertura
- Dispone de anti-enmascaramiento- Inmunidad a mascotas hasta 40 kg
- Resistencias fin de línea (EOL) seleccionables
- Sensibilidad automática y baja
- Compensación digital de temperatura
- Indicador LED
- Alimentación 9~16 VDC
- Uso exterior
- Grado de protección IP65

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-PDPT15AM-LM
Tecnología	Infrarrojo pasivo y microondas
Alcance de detección	15 metros
Ángulo de detección	Ajustable (De 90° a 180°)
Zonas de detección	92
Frecuencia microondas	24 GHz (24,15 GHz a 24,25 GHz)
Intervalo de microondas	Ajuste del potenciómetro
Altura instalación	Desde 0,8 a 1,2 metros
Instalación	Pared
Sensibilidad	Automática y baja
Inmunidad a mascotas	Disponible (Hasta 40 kg)
Compensación digital de temperatura	Disponible
Tamper anti-apertura	Disponible (frontal y trasero)
Anti-enmascaramiento	Disponible
Procesamiento digital	Lógica de señal triple
Salida de alarma	Normalmente cerrado
Indicación LEDs	Alarma: azul PIR superior: verde PIR inferior: naranja Microondas: rojo Anti-enmascaramiento: naranja + verde
Resistencias fin de línea (EOL)	Disponible, seleccionables con jumpers
Resistencias de alarma	1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8
Resistencias de tamper	1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8
Resistencias anti-enmascaramiento	1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8
Salidas cableadas	Alarma, tamper y anti-enmascaramiento

Alimentación 9~16 VDC (consumo max. 220 mA)

Temp. funcionamiento -25 °C ~ +60 °C

Humedad funcionamiento 10% al 90 %

Grado de protección IP65

Escenarios de aplicación Exterior

Dimensiones 202 (Al) x 75 (An) x 73 (Fo) mm
