

CCTV IP / Soluciones IP / Parking / Hikvision

# DS-TCL400-E(2.8mm)

HIKVISION

## Características

---

- Hikvision
- Gama SOLUTIONS
- Cámara ANPR IP en poste
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente 2.8 mm
- Iluminación mínima 0.04 Lux @ (F2.0, AGC ON)
- Compresión H.265 / H.264
- Reconocimiento de matrículas
- Control de tráfico
- 2 x RJ-45 10/100/1000M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67

## Especificaciones

---

Marca	HIKVISION
Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	Color: 0.04 Lux @ (F2.0, AGC ON) Blanco y Negro: 0.02 Lux @ (F2.0, AGC ON)
Iluminación infrarroja	No dispone
Shutter time	1~30/100,000 s
Día / Noche	Automático
Mejoras de imagen	BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB
Reconocimiento de matrículas	Sí
Funciones inteligentes	Soporta detección de entrada y salida de vehículos
Almacenamiento interno	No dispone
Interfaz de red	2 x RJ-45 10/100/1000M BaseT
Comunicación	1 x RS-485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12~24 V PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	Ø base 160 mm x 917.5 mm (Al) x 114.3 mm (An)
Dimensiones de la base	Ø base 160 mm / Ø entre tornillos 128 mm / 3 ranuras para ajuste
Peso	2 kg