

# FIBRA-DOORPROTECTPLUS-W

Ajax



## Características

---

- Ajax Fibra
- Contacto de puerta/ventana magnético con detección de impacto e inclinación
- Protocolo Fibra
- Certificado grado 2
- Bidireccional
- Terminal de conexión para 4 hilos
- Alimentación 24 V DC
- Indicador LED detección apertura/cierre
- Admite entrada de sensor cableado
- Tamper anti-apertura
- Uso interior
- Incluye soporte

## Especificaciones

---

<b>Marca</b>	Ajax Fibra
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Distancia de transmisión</b>	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
<b>Conexión de bus</b>	Cable de 4 hilos
<b>Sensores</b>	1 acelerómetro y 2 relés reed
<b>Sensibilidad del sensor de impacto</b>	3 niveles
<b>Umbral de activación del sensor de inclinación</b>	De 5° a 25°
<b>Indicaciones LED</b>	Alarma, tamper, señal
<b>Conexión adicional del detector</b>	Detectores cableados con el tipo de contacto normalmente cerrado (NC)
<b>Alimentación</b>	24 V DC
<b>Consumo máximo</b>	24 mW
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10° C ~ +40° C
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Dimensiones magnético</b>	90,5 (Al) × 21 (An) × 18,5 (Fo) mm
<b>Color</b>	Blanco