

Intrusión / Ajax Cableado / Detectores

# FIBRA-GLASSPROTECT-W

Ajax



## Características

---

- Ajax Fibra
- Detector de rotura de cristal – Bidireccional
- Certificado grado 2
- Terminal de conexión para 4 hilos
- Alimentación 24 V DC
- Ángulo de detección 180°
- Indicador detección rotura
- Admite conexión de sensores cableados
- Tamper anti-apertura
- Uso interior
- Incluye soporte

## Especificaciones

---

<b>Marca</b>	Ajax Fibra
<b>Tecnología</b>	Sensor microfónico (Electret)
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Campo de detección PIR</b>	9 m / H:180°
<b>Distancia de transmisión</b>	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
<b>Conexión de bus</b>	Cable de 4 hilos
<b>Sensibilidad</b>	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
<b>Indicación LEDs</b>	Alarma, tamper, señal
<b>Alimentación</b>	24 V DC
<b>Consumo máximo</b>	36 mW
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10° C ~ 40° C
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Dimensiones</b>	90,5 (Al) × 21 (An) × 18,5 (Fo) mm
<b>Color</b>	Blanco