


FIBRA-KEYPADTOUCHSCREEN-W

Ajax



Características

- Ajax Fibra
- Teclado cableado con pantalla IPS táctil y lector RFID de tarjetas/tags Ajax
- Certificado grado 3
- Bidireccional
- Protocolo Fibra
- Tamper anti-apertura y tornillo de fijación
- Permite armado/desarmado total, por grupos y control de escenarios de automatización
- Control de autenticación mediante códigos, lector RFID o Bluetooth
- Notificaciones por fallos de funcionamiento y sonoras por alarmas o eventos
- Indicador LED para mostrar estado del sistema
- Alimentación 24 V DC, con baterías de reserva y alimentación externa de 12V DC para modo pantalla siempre activa
- Uso interior
- Incluye soporte
- Color blanco

Especificaciones

Marca	Ajax Fibra
Grado de seguridad	Grado 3
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Conexión de bus	Cable de 4 hilos
Funciones	<ul style="list-style-type: none">- Armado/desarmado total del sistema- Armado/desarmado por grupos- Control de escenarios de automatización (máximo 6)
Control de autenticación	<ul style="list-style-type: none">- Códigos (de teclado o usuario)- Lector RFID para llaveros y tarjetas Ajax- Teléfono móvil a través de Bluetooth
Tecnología RFID	Mifare DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-? 13,56 MHz)
Alimentación	<ul style="list-style-type: none">- Bus Fibra: 24 V DC- Baterías de reserva: 2 x LTO AA (preinstaladas)
Consumo máximo	1.6 W
Alimentación opcional	12 VDC (modo Pantalla siempre activa)
Voltaje de operación de la alimentación externa	10.5 - 14 VDC, hasta 0.5 A
Boton de pánico	Configurable: <ul style="list-style-type: none">- Pánico- Incendio (silenciar alarma)- Ayuda urgente
Notificaciones	Notificaciones sonoras por: <ul style="list-style-type: none">- Retardos- Apertura de puertas- Alarmas Notificaciones instantáneas de fallos de funcionamiento
Antisabotaje	<ul style="list-style-type: none">- Tamper- Tornillo de fijación- Bloqueo automático en caso de acceso no autorizado
Indicador LED	Para indicar estado del modo de seguridad
Pantalla	IPS táctil de 5 pulgadas
Resolución pantalla	480 x 854 px
Modos de la interfaz	Diurno y nocturno
Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Compatible con Ajax Hub Hybrid (2G y 4G)
Idiomas disponibles	Inglés, Ucraniano, Árabe, Búlgaro, Catalan, Croata, Checo, Danes, Holandés, Estonio, Fines, Frances, Aleman, Griego, Húngaro, Islandés, Italiano, Letón, Macedonio, Noruego, Persa, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Serbio, Eslovaco, Esloveno, Español, Sueco, Turco, Vietnamita.

Dimensiones 171 (Al) x 82 (An) x 28 (Fo) mm

Temp. funcionamiento -10° C ~ 40° C

Peso 327 g

Material de la cubierta Plástico ABS

Color Blanco
