

Intrusión / Ajax Cableado / Kits

FIBRA-KIT1-PRO-4G-W

Ajax



Características

- Ajax Fibra
- Sistema de alarma híbrido 4G/LAN
- Protocolo Jeweller/Wings 868MHz y Fibra
- Kit formado por: un panel híbrido FIBRA-HUBHYBRID-4G-W, una sirena de interior cableada FIBRA-HOMESIREN-W y un teclado cableado FIBRA-KEYPAD-W
- Compatible con otros dispositivos de nuestro catálogo: admite hasta 100 dispositivos inalámbricos y cableados
- Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

Especificaciones

FIBRA-HOMESIREN-W

| | |
|-------------------------------|---|
| Marca | Ajax Fibra |
| Grado de seguridad | Grado 3 |
| Distancia de transmisión | Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5) |
| Conexión de bus | Cable de 4 hilos |
| Volumen | 81~105 dB a 1 metro |
| Frecuencia de sonido | 3,4 ± 0,5 kHz |
| Duración de alarma | Configurable entre 3 segundos y 3 minutos |
| Alimentación | 24 V DC |
| Consumo máximo | 390 mW |
| Indicaciones LED | Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado |
| Seguridad interna | Tamper contra manipulación |
| Conexión LED adicional | 3 V DC |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a +40 °C |
| Dimensiones | 90.5 (Al) x 90.5 (An) x 33 (Fo) mm |
| Color | Blanco |

FIBRA-KEYPAD-W

| | |
|--------------------------|---|
| Marca | Ajax Fibra |
| Grado de seguridad | Grado 3 |
| Funciones | Armado, desarmado, armado parcial y emergencia |
| Conexión de bus | Cable de 4 hilos |
| Distancia de transmisión | Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5) |
| Códigos | Hasta 49 personales y 1 general |
| Alimentación | 24 V DC |

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Consumo máximo | 230 mW |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Temp. funcionamiento | De -10° C a +40° C |
| Dimensiones | 150 (Al) x 103 (An) x 19 (Fo) mm |
| Color | Blanco |

FIBRA-HUBHYBRID-4G-W

Especificaciones Generales

| | |
|------------------------------|--|
| Marca | Ajax Fibra |
| Certificación | Disponible |
| Grado de seguridad | Grado 3 |
| Protocolos de comunicación | Jeweller, Wings y Fibra |
| Seguridad interna | Tamper anti-apertura |
| Sirena interna | No dispone |
| Comunicación | Ethernet / Dual SIM 4G |
| Máximo de dispositivos | 100 inalámbricos y cableados (máx. 10 entre sirenas y KeyPad TouchScreen inalámbrico y cableado) |
| Integración vídeo | Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador |
| Número de usuarios | Hasta 50 |
| Escenarios de automatización | 32 escenarios |
| Comunicación con CRA | Contact ID / SIA |
| Compatibilidad | No compatible con ocBridge y uartBridge |
| Actualización Firmware | Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Alimentación | AC 110~250 V, 50/60 Hz |
| Batería de respaldo | 12 V DC , 4~7 Ah (no incluida) |
| Duración batería de respaldo | Hasta 60 horas (30 dispositivos Fibra y batería 12V DC, 7 Ah) |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Temp. funcionamiento | -10° C ~ +40° C |
|-----------------------------|-----------------|

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Dimensiones | 192 (An) × 238 (Al) × 100 (Fo) mm |
|--------------------|-----------------------------------|

| | |
|--------------|--------|
| Color | Blanco |
|--------------|--------|

Comunicación inalámbrica

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Tecnología de comunicación | Jeweller y Wings |
|-----------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------|---------|
| Frecuencia RF | 868 MHz |
|----------------------|---------|

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Alcance Jeweller | Hasta 2000 m en espacio abierto |
|-------------------------|---------------------------------|

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Alcance Wings | Hasta 1700 m en espacio abierto |
|----------------------|---------------------------------|

Comunicación por cable

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Tecnología de comunicación | Fibra |
|-----------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------|---|
| Alcance cableado | Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5) |
|-------------------------|---|

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Entradas | 8 líneas de bus independientes |
|-----------------|--------------------------------|

| | |
|------------------------|---|
| Conexión de bus | Cable de 4 hilos (2 alimentación y 2 datos) |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Topologías de conexión | Bus, estrella y anillo |
|-------------------------------|------------------------|

| | |
|---|-----------------------------|
| Alimentación de dispositivos Fibra | 24 V DC (incluida en placa) |
|---|-----------------------------|