

FIBRA-LINESUPPLY-75W-W

Ajax



Características

- Ajax Fibra
- Módulo para la alimentación adicional de las líneas Fibra
- Protocolo Fibra
- Certificado grado 3
- Bidireccional
- Amplía el alcance de la línea de bus hasta 2000 m
- 1 línea de entrada y 2 líneas de salida
- Permite instalarlo en cualquier punto del bus
- Hasta 10 LineSupply por bus
- Conector para una batería de 12 V
- Alimentación principal a 230 VAC
- Conector para tamper
- Potencia de salida de 75 W
- Compatibilidad con Hub Hybrid (2G y 4G)
- Color blanco

Especificaciones

Marca	Ajax Fibra
Grado de seguridad	Grado 3
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Conexión bus	Cable de 4 hilos
Tamper anti-apertura	Disponible (conectado a la carcasa)
Número de líneas de salida	2
Número de líneas de entrada	1
Alimentación principal	230 VAC
Batería de respaldo	Conector para batería de 12 VDC con una capacidad de 7 a 18 Ah
Potencia de salida	30 W por salida del bus Fibra y 15 W para la batería de respaldo. Total de 75 W de potencia de salida.
Módulos por bus	Hasta 10 módulos por bus
Ventilación	Sistema de ventilación pasiva
Protección	Contra sobretensiones y cortocircuitos
Alimentación	AC 110~240 V, 50/60 Hz
Compatibilidad	Compatible con Hub Hybrid (2G y 4G)
Carcasas compatibles	FIBRA-CASE-C260-W y FIBRA-CASE-D430-W
Temp. funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Dimensiones	85 (Al) x 160 (An) x 53 (Fo) mm
Peso	456 g
Color	Blanco