

Intrusión / Ajax Cableado / Detectores

# FIBRA-MOTIONCAM-W

Ajax



## Características

---

- Ajax Fibra
- Fotodetector volumétrico PIR cableado
- Protocolo Fibra
- Certificado NFA2P
- Certificado grado 2
- Bidireccional
- Terminal de conexión para 4 hilos
- Alimentación 24 V DC
- Indicador de detección de movimiento
- Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°
- Tamper anti-apertura
- Inmunidad ante mascotas ? 20 Kg
- Resolución máxima VGA
- Envío de hasta 5 imágenes por cada detección
- Uso interior
- Incluye soporte
- Color blanco

## Especificaciones

---

<b>Marca</b>	Ajax Fibra
<b>Certificación NFA2P</b>	Disponible
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Tecnología</b>	PIR volumétrico con cámara
<b>Lente PIR</b>	24 zonas y 6 planos
<b>Campo de detección</b>	12 m / H: 88.5° / V: 80°
<b>Altura de instalación</b>	2.4 metros
<b>Conexión de bus</b>	Cable de 4 hilos
<b>Distancia de transmisión</b>	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
<b>Inmunidad a mascotas</b>	? 20 kg, ? 50 cm
<b>Anti-enmascaramiento</b>	No dispone
<b>Sensibilidad</b>	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
<b>Resolución imágenes</b>	Hasta VGA (640 x 480)
<b>Número de imágenes</b>	Hasta 5 imágenes por cada detección
<b>Envío de imágenes</b>	Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto
<b>Iluminación infrarroja</b>	IR para modo nocturno
<b>Indicación LEDs</b>	Alarma, tamper, señal
<b>Alimentación</b>	24 V DC y batería recargable integrada
<b>Consumo máximo</b>	120 mW
<b>Pila de respaldo</b>	LTO AA (retractilada)
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10° C ~ +40° C
<b>Protección</b>	IP 50
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Dimensiones (sin soporte)</b>	135 (Al) x 70 (An) x 66 (Fo) mm

**Peso**

150 gramos

---

**Color**

Blanco

---