

Intrusión / Barreras Infrarrojas

AB-60



Características

- Barrera infrarroja de doble haz para exterior
- Cableada
- Detección máxima emisor / receptor 180 m (interior) y 60 m (exterior)
- Doble lente ajustable
- H: $\pm 90^\circ$ / V: $\pm 10^\circ$
- DIP Switch para programación
- 4 frecuencias de trabajo
- LED Display para sencilla instalación
- Alimentación 12~24 VDC/VAC

Especificaciones

Rango de detección	180m interior / 60m exterior
Número de haces	2
Metodo de detección	Interrupción de los 2 haces a la vez
Tiempo de interrupción	50ms, 100ms, 300ms, 700ms (seleccionable)
Canales de frecuencia	4 canales diferentes a través de DIP Switch
Salidas de alarma	1 relay NO/NC (max. 30VDC/VAC, 1A), Tamper NC
Ángulo de ajuste	Horizontal 180°(±90°), Vertical 20°(±10°)
Metodo de ajuste	A través de LCD Display entre 0-99
Temperatura de funcionamiento	-25°C ~ +55°C
Grado de protección	IP65
Alimentación	12~24 VDC/VAC, 75 mA max.
Dimensiones	211.5 (Al) x 79.9 (An) x 74.7 (Fo) mm