

Intrusión / Barreras Infrarrojas

## ABH-100W



### Características

---

- Barrera infrarroja de cuádruple haz para exterior
- Inalámbrica
- Detección máxima emisor / receptor 300 m (interior) y 100 m (exterior)
- Cuádruple lente ajustable
- Horizontal: 180° ( $\pm 90^\circ$ ) / Vertical: 20° ( $\pm 10^\circ$ )
- Función AND/OR
- DIP Switch para programación
- 4 frecuencias de trabajo
- Doble tamper anti-sabotaje (frontal y trasero)
- Alimentación a pilas
- Espacio compatible con Transmitter o DoorProtect de Ajax

## Especificaciones

---

<b>Uso</b>	Detector de barrera por infrarrojos
<b>Rango de detección</b>	300m interior / 100m exterior
<b>Número de haces</b>	4
<b>Metodo de detección</b>	Interrupción de los 4 haces a la vez o de solamente 2 (up o down)
<b>Tiempo de interrupción</b>	50ms, 100ms, 300ms, 700ms (seleccionable)
<b>Canales de frecuencia</b>	4 canales diferentes a través de DIP Switch
<b>Salidas</b>	Salida de alarma NO/NC , salida tamper NC, salida de batería baja NC
<b>Compatibilidad</b>	Compatible con el módulo Transmitter o el contacto externo de DoorProtect/DoorProtect Plus de Ajax
<b>Ángulo de ajuste</b>	Horizontal 180°(±90°), Vertical 20°(±10°)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-25°C ~ +55°C
<b>Grado de protección</b>	IP65
<b>Alimentación</b>	Pilas ER34615H, incluye 2 pilas (una para cada barrera)
<b>Autonomía</b>	3 años con una pila y 6 años con dos pilas cada barrera
<b>Dimensiones</b>	402 (Al) x 110(An) x 166 (Fo) mm
<b>Instalación</b>	Exterior o interior, sobre pared o poste