

Intrusión / Barreras Infrarrojas

# ABI100-1086



## Características

---

- Barrera infrarroja de 6 haces para exterior
- Cableada
- Detección máxima emisor / receptor 100 m (exterior)
- Ajuste Horizontal 180° ( $\pm 90^\circ$ )
- 2 frecuencias de trabajo
- LED y zumbador para sencilla instalación
- Alimentación 9~30 VDC

## Especificaciones

---

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Rango de detección</b>            | 100m exterior                               |
| <b>Número de haces</b>               | 6   |
| <b>Metodo de detección</b>           | Interrupción de 2 haces continuos a la vez  |
| <b>Sensibilidad</b>                  | Ajustable entre L, M H                      |
| <b>Canales de frecuencia</b>         | 2 canales diferentes a través de DIP Switch |
| <b>Salidas de alarma</b>             | 1 relay NO/NC (max. 30VDC/VAC, 0.5A)        |
| <b>Ángulo de ajuste</b>              | Horizontal 180°(±90°)                       |
| <b>Metodo de ajuste</b>              | A través de LED y zumbador                  |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | -25°C ~ +55°C                               |
| <b>Grado de protección</b>           | IP65  |
| <b>Alimentación</b>                  | 9~30 VDC, 50~120 mA                         |
| <b>Dimensiones</b>                   | 108 (Al) x 4 (An) x 7 (Fo) cm               |