

ACM200



Características

- Módulo de control avanzado para vídeo sobre IP de las series IP50HD e IP200UHD

Especificaciones

Funcionalidades	<ul style="list-style-type: none">- Selección de fuentes mediante "drag and drop"- Previsualización de video para supervisión activa del estado del sistema- Gestión avanzada de señales para el enrutamiento independiente de IR, RS232, USB/KVM, audio y video- Configuración automática del sistema- Video Wall para una matriz 9x9 (máximo)
Puertos	<ul style="list-style-type: none">- 2x LAN (RJ45)- 1x DB-9 hembra (RS232)- 1x Conector Phoenix de 6 patillas (RS232)- 1x 3.5mm (Jack stereo)
Entradas LAN	Conexión de la red existente a la red de distribución de video multicast: <ul style="list-style-type: none">- Mejor rendimiento- Sin configuración de red avanzada- Dirección IP independiente por conexión LAN- Control TCP/IP simplificado del sistema multicast
Integración RS232	Control del sistema multicast
Integración IR	Control del sistema multicast
PoE	<ul style="list-style-type: none">- 4.0W (Típico)- 4.5W (Carga máxima)
Alimentación	12V/2A
Aplicaciones de control	<ul style="list-style-type: none">- iOS- Android
Dimensiones	96mm (An) x 101mm (Al) x 26mm (Fo)
Peso	0.6kg
Temperatura de trabajo	0°C ~40°C