

Intrusión / Ajax CCTV / Kits

# AJ-NVRKIT108B-2W



## Características

---

- Ajax
- Kit NVR Ajax y cámaras Uniarch
- Kit NVR Ajax y cámaras Uniarch
- Contiene grabador Ajax AJ-NVR108-W, 4 cámaras Uniarch UV-UHO-B1R-M2F3, Router Reyee RG-EW1200 y un disco duro HD1TB
- Grabador de 8 canales
- Cámaras bullet WiFi de 2 Megapíxeles (1920x1080)
- Router WiFi 5.0 con 4 puertos
- Disco duro de 1 TB
- Integración por ONVIF
- Color blanco

## Especificaciones

---

### HD1TB

Marca	Western Digital
Capacidad	1 TB
Interfaz	SATA
Tamaño	3.5"
Velocidad de transferencia	Hasta 110 MB/s
Modelo	WD10PURZ
Tamaño de buffer	64 MB
Velocidad del disco	5400 RPM
MTBF (Tiempo medio entre fallos)	Hasta 1 millón de horas
Carga de trabajo	Hasta 180 TB/año
Temp. funcionamiento	0° C ~ +65° C
Dimensiones	147 mm (Lo) x 101.6 mm (An) x 26.1 mm (Al)
Peso	0.45 kg

### RG-EW1200

Marca	Reyee
Bandas de Frecuencia	2.4 GHz y 5 GHz (Dual-Band)
Velocidad Inalámbrica	1167 Mbps (300 Mbps en 2.4G / 867 Mbps en 5G)
Antenas	4 Antenas Externas (Gain: 4.5dBi / 5.5dBi)
Puertos Ethernet	1x WAN 10/100 Mbps + 3x LAN 10/100 Mbps
Tecnología MIMO	2 x 2 en 2.4 GHz y 5 GHz
Memoria RAM	64 MB
Capacidad Máxima	Hasta 96 dispositivos (192 en Mesh)
Recomendado	24 dispositivos concurrentes

<b>Seguridad Inalámbrica</b>	WPA-PSK / WPA2-PSK soportado
<b>Modos de Operación</b>	Router, Repetidor (Wired/Wireless), WISP, AP
<b>Alimentación</b>	DC 12V 1.0A
<b>Funciones Especiales</b>	Reyee Mesh 3.0, Control Parental, Health Mode
<b>Color</b>	Blanco
<b>Dimensiones</b>	182 mm x 120 mm x 32 mm
<b>Peso Neto</b>	0.22 kg (sin empaque)

### **AJ-NVR108-W**

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Canales</b>	8
<b>Cámaras compatibles</b>	ONVIF / RTSP
<b>Resolución</b>	Hasta 4K (25/30 FPS)
<b>Formato compresión vídeo</b>	H.265 / H.264
<b>Ancho de banda total</b>	Hasta 100 Mbps
<b>Método de grabación</b>	Programada, detección de movimiento
<b>Almacenamiento interno</b>	1x HDD 3.5" SATA de hasta 16 TB (no incluido)
<b>Comunicación</b>	RJ45 (Ethernet)
<b>Acceso remoto</b>	App Smartphone Ajax
<b>Actualización Firmware</b>	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
<b>Alimentación</b>	DC 230V (50 Hz)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0°C ~ 40°C
<b>Humedad de operación</b>	75%
<b>Dimensiones</b>	200 (Al) x 200 (An) x 45(Fo) mm
<b>Peso</b>	700 g
<b>Color</b>	Blanco

## UV-UHO-B1R-M2F3

<b>Marca</b>	Uniarch
<b>Sensor de imagen</b>	1/2.9" Progressive Scan CMOS
<b>Resolución máxima</b>	2 Megapixel (1920x1080)
<b>Lente</b>	2,8 mm
<b>Tasa Main Stream</b>	1080P (1920 x 1080), Max 30fps; 720P (1280 x 720), Max 30fps;
<b>Tasa Extra Stream</b>	720P (1280 x 720), Max 30fps; D1 (720 x 576), Max 30fps; 640 x 360,Max 30fps; 2CIF(704 x 288), Max 30fps; CIF(352 x 288), Max 30fps;
<b>Compresión</b>	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
<b>Iluminación mínima</b>	Colour: 0.01 lux (F2.1 AGC ON) 0 lux with IR on
<b>Alcance Infrarrojos</b>	30 m
<b>Mejoras de imagen</b>	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
<b>Día / Noche</b>	Filtro mecánico ICR
<b>Almacenamiento interno</b>	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
<b>Alarmas</b>	No dispone
<b>Audio</b>	Micrófono incorporado
<b>Funciones de detección</b>	Detección del cuerpo humano, Detección de movimiento, Detección de audio, Alarma antisabotaje.
<b>Wi-Fi</b>	IEEE802.11b/g/n
<b>Rango de frecuencia WI-FI</b>	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 3,6 W
<b>Temp. funcionamiento</b>	-30° C ~ 60° C
<b>Grado de protección</b>	Impermeable IP67
<b>Dimensiones</b>	168 (Al) x 88 (An) x 72 (Fo) mm
<b>Peso</b>	280 g