

Videoporteros / Akuvox / Kits

AK-KIT-R20KPS51-POE

AKUBELA



Características

- Akuvox
- Gama Akubela
- Kit de domótica y videoportero
- Tecnología IP & WiFi
- Kit formado por: AK-R20K placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2 Mpx HD y AK-PS51-POE-UE monitor interior WiFi con pantalla TFT LCD de 4" Android
- Conectividad Bluetooth y ZigBee
- Lector de tarjetas EM/MF y NFC
- Completa configuración a través de navegador web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de App BelaHome o SmartPlus
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda (Villa)
- Directorio de llamadas y usuarios
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Protocolo ONVIF para integración con grabadores de videovigilancia
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Acceso remoto de configuración para instalación

Especificaciones

AK-R20K

Marca	Akuvox
Modelo	R20K
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz, NFC y PIN, con registros
Capacidad	Contactos: 1.000 Usuarios RFID: 5.000 tarjetas/contraseñas
Teclado	Botonera mecánica numérica de llamada con iluminación LED configurable
Salidas	2 x relé para cerradura (12V/400mA), 1 x Wiegand OUT y 1 x RS485
Entradas	2 x pulsador de salida y 1 x Wiegand IN
Funciones avanzadas de acceso	Anti-passback (configurable a través de Cloud, en Proyecto de Oficina)
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Sensor de imagen	1/2.7" 2 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz
Ángulo de visión	110° (H) / 58° (V)
Resolución de cámara	1920x1080 - 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Codificación de video	H.264 y H.265
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Formato de audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Material	Aleación de aluminio
Grado de protección	IP65 y IK07
Temp. funcionamiento	-30 °C ~ +65 °C
Dimensiones	185 (Al) x 85 (An) x 29 (Fo) mm

Alimentación	DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Peso	800 g
Gama	EasyAccess
AK-PS51-POE-EU	
Marca	Akuvox Gama Akubela
Modelo	PS51-POE-EU
Sistema operativo	Android 10.0
Hardware	RAM: 1 GB ROM: 8 GB
LCD	4" TFT 480 x 480
Modo de operación	Panel táctil capacitivo
Entradas	1 x RS485
Salidas	No dispone
Sensores	Proximidad, luz, temperatura y humedad
Funciones	Búsqueda y gestión de dispositivos de domótica Gestión de escenas y automatizaciones inteligentes Monitor para videoportero
Audio	Audio bidireccional con micrófono doble y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Acceso remoto	Configuración a través de navegador WEB Aplicación móvil Bela Home (escenas y automatizaciones) o SmarPlus (intercomunicación) Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi 802.11b/g/n / Bluetooth 4.2 / ZigBee 3.0
Alimentación	DC 12-24 V / 600 mA máx. PoE estándar (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-10 °C ~ +55 °C
Dimensiones	86 (An) x 86 (Al) x 47.4 (Fo) mm
Peso	400 g