

Videoporteros / Akuvox / Kits

AK-KIT05-IP-ANDROID

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Kit de videoportero
- Tecnología IP
- Kit formado por: AK-R20A placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2 Mpx HD y AK-S563 monitor interior con pantalla TFT LCD de 7" Android
- Lector de tarjetas EM/MF y NFC
- Completa configuración a través de navegador web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de app SmartPlus
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda (Villa)
- Directorio de llamadas y usuarios
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Protocolo ONVIF para integración con grabadores de videovigilancia
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Instalación de aplicaciones de terceros con Google Services
- Acceso remoto de configuración para instalación

Especificaciones

AK-R20A

Marca	Akuvox
Modelo	R20A
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz y NFC, con registros
Capacidad	Contactos: 1.000 Usuarios RFID: 5.000 tarjetas
Teclado	Botón mecánico de llamada con iluminación LED configurable
Salidas	2 x relé para cerradura (12V/400mA), 1 x Wiegand OUT y 1 x RS485
Entradas	2 x pulsador de salida y 1 x Wiegand IN
Funciones avanzadas de acceso	Anti-passback (configurable a través de Cloud, en Proyecto de Oficina)
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Sensor de imagen	1/2.7" 2 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz
Ángulo de visión	110° (H) / 58° (V)
Resolución de cámara	1920x1080 - 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Codificación de video	H.264 y H.265
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Formato de audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Material	Aleación de aluminio
Grado de protección	IP65
Temp. funcionamiento	-40 °C ~ +65 °C
Dimensiones	145 (Al) x 85 (An) x 28 (Fo) mm

Alimentación	DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af
---------------------	--

Peso	800 g
-------------	-------

Gama	EasyAccess
-------------	------------

AK-S563

Marca	Akuvox
--------------	--------

Modelo	S563
---------------	------

Sistema operativo	Android 12.0
--------------------------	--------------

Hardware	RAM: 2 GB ROM: 2 GB
-----------------	-----------------------

LCD	8" IPS 1280 x 800
------------	-------------------

Capacidad	Contactos: 3000 Mensajes: 1000 Registros de llamada: 1000
------------------	---

Modo de operación	Panel táctil capacitivo
--------------------------	-------------------------

Entradas	8 x alarma configurables, 1 x timbre y 1 x RS485
-----------------	--

Salidas	1 x relé
----------------	----------

Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
--------------	---

Formato de Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
-------------------------	--

Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
----------------------	--

Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
-------------------------------	--

Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
------------------------------------	---

Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT RTSP / ONVIF
------------------------	---------------------------------------

Alimentación	DC 12 V / 600 mA máx. PoE estándar (IEEE802.3af)
---------------------	---

Temp. funcionamiento	-10 °C ~ +45 °C
-----------------------------	-----------------

Dimensiones	216 (An) x 124 (Al) x 22 (Fo) mm
--------------------	----------------------------------

Peso	600 g
-------------	-------