

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Domo

## D925-3KE



### Características

---

- Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica
- Gama ECO
- 1/3" CMOS 8 Mpx
- 8 Mpx (3264x2448)
- Salida 4 en 1
- Lente 3.6 mm
- 0 Lux
- IR Matrix Alcance 20 m
- 2D DNR
- IR CUT
- Impermeable IP66

## Especificaciones

|                             |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                        | ECO                                                                                                                                                                    |
| Sensor de imagen            | 3K 1/3" CMOS (5Mpx 16:9)                                                                                                                                               |
| Resolución máxima           | 3K (2880x1620) a 20 fps                                                                                                                                                |
| Resolución                  | TVI: 3K (20 fps) / 4 Mpx (15~30 fps) / 1080p (25~30 fps)<br>CVI: 4 Mpx (25~30 fps) / 1080p (25~30 fps)<br>AHD: 4 Mpx (15~30 fps) / 1080p (25~30 fps)<br>CVBS: PAL/NTSC |
| Lente                       | 3.6 mm                                                                                                                                                                 |
| Ángulo de visión (FOV)      | 60° (H)                                                                                                                                                                |
| Iluminación mínima          | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)                                                                                                                                              |
| Iluminación infrarroja      | 0 Lux / IR Matrix LEDs (alcance 20 m)                                                                                                                                  |
| Día / Noche                 | Auto / Color / BW (blanco y negro)                                                                                                                                     |
| Salida de vídeo             | 1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS                                                                                                                          |
| Conmutación salida vídeo    | Mediante Switch                                                                                                                                                        |
| Funciones básicas           | Menú OSD (remoto)                                                                                                                                                      |
| Funciones OSD configurables | DWDR, 2D DNR, AE, ATW, AWB, BLC, Mirror, Flip                                                                                                                          |
| Alarma                      | No dispone                                                                                                                                                             |
| Audio                       | No dispone                                                                                                                                                             |
| Alimentación                | DC 12 V / 400 mA, 4.8 W máx.                                                                                                                                           |
| Grado de protección         | Impermeable IP66                                                                                                                                                       |
| Temp. funcionamiento        | -10° C ~ +55° C                                                                                                                                                        |
| Material                    | Metal y plástico                                                                                                                                                       |
| Dimensiones                 | 88 (Al) x 112 (Ø) mm                                                                                                                                                   |
| Diámetro de la base         | 100 (Ø) mm / 3 tornillos                                                                                                                                               |
| Peso                        | 380 g                                                                                                                                                                  |